

北京乒乓球台厂家标准乒乓球台高度

产品名称	北京乒乓球台厂家标准乒乓球台高度
公司名称	盐山县创兴体育器材销售中心
价格	980.00/副
规格参数	
公司地址	河北省沧州市盐山县杨集工业园区
联系电话	15369806897 15030797446

产品详情

北京乒乓球台厂家标准乒乓球台高度乒乓球台（英文名a table tennis

table）是[乒乓球运动](#)

的老式乒乓球台器械，台面可由任何材料（国际规定应由坚实木料）制作，具有一定弹性，上层表面叫

比赛台面，长2.74米，宽1.525米，离地面76厘米，与水平面平行台面为暗色（国际比赛规定应由暗墨绿

色纤维素喷漆或涂漆），无光泽，台边各有2厘米宽的白线，长的称边线，短的称端线。台面中央有一条

3毫米宽的白线，称中线，将两个台区各分为左右两个部分（中线本身应被看做是右半边的一部分）

SMC乒乓球台技术参数：SMC复合材料是Sheet molding compound的缩写，本产品采用SMC片状模塑料，

由不饱和树脂材料.引发剂.增稠剂.低收缩添加剂.脱模剂.着色剂.交联剂组成。整体一次模压成型。要求符

合半张台面mm，周边四周圆弧小于R3mm，面板厚度不小于7.5mm,翻边宽度不小于15mm,翻边厚度不低

于7mm，背面采用井字加米字双加强筋结构，加强筋厚度不低于4mm，且加强筋大网格不大于边长170m

m的三角形，台面采用加强筋加高强度方管托架结构。台面与托架连接处采用25枚预埋螺母，强度不低于8.8级。半张台面对角线误差小于2mm，平面度小于1mm,弹性为220-250mm。弹性均匀度小于10mm，摩擦细数COF值0.5.产品特点；弹性均匀.耐候性强防锈、防晒、不变形、不变色、不脱离。

SMC乒乓球台采用新型高分子SMC复合材料，高温模压一次成型，该产品具有环保、外型美观，质量稳定可靠，耐潮湿不变形耐侯性特强，(可适应40度温差),抗紫外线强等特点。使用寿命可长达15年之久,被称之为户外乒乓球台的一次革命，是户外健身运动的首产品。

SMC乒乓球台

本实用新型涉及一种体育健身器材，特别是涉及一种可以在家里使用的床式乒乓球台。其技术方案是：支撑架、球台面(1)和球网(7)组成，其特征是：所述的支撑架由两个箱体(2)对接构成，在箱体和球台面(1)之间设置升降机构。本实用新型的有益效果是：一是作为乒乓球台打球使用；二是作为写字台使用；三是通过调整螺母和丝杠可以升降，从而作为床使用，两个箱体还可以储存衣物、被褥等；在家庭使用中，非常方便，既可以达到锻炼身体、提高球艺的目的，又不受房屋空间影响。

50翻边SMC乒乓球台技术参数：本产品采用SMC片状模塑料，由不饱和树脂材料.引发剂.增稠剂.低收缩添加剂.脱模剂.着色剂.交联剂组成。整体一次模压成型。要求符合半张台面mm，周边四周圆弧小于R3mm，面板厚度不小于7.5mm,翻边宽度不小于50mm,翻边厚度不低于7mm，背面采用井字加米字双加强筋结构，加强筋厚度不低于4mm，且加强筋大网格不大于边长170mm的三角形，台面采用加强筋加高强度方管托架结构。半张台面对角线误差小于2mm，平面度小于1mm,弹性为220-250mm。弹性均匀度小于10mm，摩擦系数COF值0.5.产品特点；弹性均匀.耐候性强防锈、防晒、不变形、不变色、不脱

运动过程中身体难免会与球台接触，球台也会发生轻微抖动。如果这种抖动程度过大就会影响正常使用

。