

中山三角镇空压机-三角镇鲍斯永磁变频空气压缩机

产品名称	中山三角镇空压机- 三角镇鲍斯永磁变频空气压缩机
公司名称	广东鸿晟机电设备有限公司
价格	9898.00/台
规格参数	功率:15KW-500KW 流量:1-100m/min 压力:0.3-1.3mpa
公司地址	江门市新会区会城新峰路13号126商铺
联系电话	0750-6661668 15015017130

产品详情

鲍斯永磁变频系列螺杆式空气压缩机设计合理、外形美观、结构紧凑、自重小、节省空间；设备制造工艺先进，配置合理，传动效率高，能耗低，操作方便、维护速度快，静音；并具备超温、超压、过载保护功能及安全监控装置使空压机空车运转10分钟电机自动停机从而降低了耗电量降低成本，根据用气量自动启动；除此之外使用方还能减少空压站人员从而降低工资成本。我公司在设计、选型、配置、维修等全方面均从用户实际运用点考虑，以终得到用户的可信度与满意度为准则。

普通螺杆机使用单个主机将1bar的空压压缩到8bar的空气。两级压缩螺杆机把压缩过程分成两段，采用等压比来设定级间压力，故每级压缩比都比单级压缩比降低很多，转子之间的回流泄露量大大降低，而容积效率和绝热效率得到了大大的提升，相应的提升了产气量。

两级压缩螺杆空压机的优点就是能效高，同样的功率，更大的排气量！

电机效率高，93%~96%；相比普通电机效率：87%~92%。

采用主机电机一体式设计，带有永磁体的电机转子直接安装在主机转子的伸出轴上，传动效率，能效高。

相比普通电机，永磁同步电机负载反应迅速，控制准确，响应速度快，可在瞬间大范围调节产气量，使气压恒定。

恒定输出压力，免去多出2bar的压力负担，相比工频空压机节能14%。

低转速时，普通电机的效率很低，而永磁同步电机在低转速时同样保持效率高*采用UH等级的钕铁硼材料，耐温达到180℃，远高于电机的正常工作温度，磁性长久不会降低。

两级压缩永磁变频螺杆机的主要优势：

采用定制化节能型两级压缩主机型线设计，主机效率更高

采用级间油雾喷淋冷却，提高绝热效率

同等功率下，两级压缩螺杆机排气量提高15%以上

低转速设计，整机运行更加静音

配合永磁变频技术，无论满负荷运转还是波动气量需求，都能够保持效率高

变频启动，避免对电网电流的冲击

广东鸿晟机电提供参数

功率：15KW-500KW

流量：1.0-100.0m³/MIN

压力：0.3-1.3Mpa

鸿晟机电服务：

1.方案定制 针对客户的不同需求，综合工程师将在现场考察，提供高效、节能、环保的空压机系统整体解决方案

2.免费调试

负责免费开机、调试及对客户操作人员的培训，使其熟练掌握空压机的操作方法。

3.响应时间 在接到客户后15分钟内做出响应，安排售后解决客户问题，如特殊情况，公司可提供备机服务

4.设备巡检 定期对空压机巡检，及时询问设备的运转情况，现场解决存在的问题，让客户得到满意的服务

5.我们承兑

从选型、调试到服务，鲍斯以“全心为节能”的精神为您提供的节能服务。