

热导式流量开关TCS-K/M流量变送器图片、说明

产品名称	热导式流量开关TCS-K/M流量变送器图片、说明
公司名称	蓝田县恒远水电设备有限公司
价格	800.00/个
规格参数	
公司地址	陕西省西安市灞桥区产河南路
联系电话	86-02983337934 13488189052

产品详情

热导式流量开关TCS-K/M流量变送器图片、说明

热导式流量开关TCS-K/M流量变送器图片、说明

信号输出: PNP, NPN, 继电器, 模拟量 (4...20mA) 无活动部件,免维护,安装方便,一种型号适用多种管径要求.开关量连续可调,极低的压力损失,结构紧凑.LED显示流动趋势及开关状态。应用气液两用型,可用于气动和液压系统,可用于循环水、切削液及润滑油的断流监测,以及泵的空转保护。技术参数原理,结构基于热式原理,在封闭的探头内包含两个电阻,其中一个被加热作为探测电阻,另一个未被加热作为基准电阻,当介质流动时,加热电阻上的热量被带走.电阻值被改变.两个电阻差值被用作判断流速的依据.常开+常闭(SPDT)最大80mA 设定范围:1...150cm/s(水),3...300cm/s(油) 20...2000cm/s(空气) 接线图特点 耐压范围:100bar NPN输出 PNP输出

流量指示:

接通电流: 最大400 mA (PNP或NPN型)

空载电流: 最大1A@48V ac/dc (继电器型) 电位器设定

FT11N-G14HDANQ流量开关 初始化时间: 约8s

电气保护: 反相, 短路, 过载保护 防护等级: IP67

介质温度: -20--100

环境温度: -20--80

储存温度: -20--100

接线方式: M12接插件 材质: 探头: 不锈钢 316L