扬州拉力试验机 江苏易腾检测仪器 拉力试验机公司

产品名称	扬州拉力试验机 江苏易腾检测仪器 拉力试验机公司
公司名称	江苏易腾检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区木渎镇走马塘路48号-1
联系电话	18014003050 18014003050

产品详情

江苏易腾检测仪器有限公司是一家可靠性试验设备的制造商，我们专注于可靠性试验已有16余年，在此期间，拉力试验机厂家，我们竭尽所能，努力为客户提供完善的实验室规划方案，匹配合适的试验设备。

橡胶拉力试验机位移异常：检查橡胶拉力试验机位移传感器，拉力试验机公司，线路是否断开。

因为橡胶拉力试验机系统为一闭环系统，判断系统中哪一部分出现了故障，先要断开系统中的回路，使系统成为一开环系统.如判断传感器信号时候正常，须断开位移传感器的反馈信号，扬州拉力试验机，使系统成为开环。这时，从工作站发出一个控制作动器移动信号，然后测量传感器反馈值，重复几次后，当测量到感器的反馈数据为一个线性变化的直线，判定传感器正常。

江苏易腾检测仪器有限公司是一家可靠性试验设备的制造商，我们专注于可靠性试验已有16余年，在此期间，我们竭尽所能，努力为客户提供完善的实验室规划方案，拉力试验机供货商，匹配合适的试验设备。

拉力试验机的机器保养：定期检查钳口部位的螺钉，如发现松动，及时拧紧；镶钢板与衬板接触的滑动面、衬板上的燕尾槽面应保持清洁，定期涂一层薄的MoS2
（二硫化钼）润滑脂；定期检查链轮的传动情况，如发现有松动，请将张紧轮重新张紧。

江苏易腾检测仪器有限公司是一家可靠性试验设备的制造商，我们专注于可靠性试验已有16余年，在此期间，我们竭尽所能，努力为客户提供完善的实验室规划方案，匹配合适的试验设备。

一般来说，橡胶的拉伸试验需要求取以下几项或七项的参数

1.试样拉伸至断裂过程中出现的zui大力值(拉伸强度)；

2.试样断裂时的力值(断裂强度)；

3.屈服点对应的力值(屈服点拉伸应力)；

4.试样拉伸到给定伸长率时的力值(定伸应力)；

5.试样拉伸至给定应力时的伸长率(定应力伸长率)；

6.屈服点对应的伸长率(屈服点伸长率)；

7.试样断裂时的伸长率(扯断伸长率)。

扬州拉力试验机-江苏易腾检测仪器-拉力试验机公司由江苏易腾检测仪器有限公司提供。江苏易腾检测仪器有限公司为客户提供“ 步入式高低温试验室,快速温变试验箱,冷热冲击试验箱 ”等业务，公司拥有“ 易腾 ”等品牌，专注于电工仪器仪表等行业。，在苏州市吴中区木渎镇走马塘路48号-1的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：郭先生。