深圳CNC加工中心专用三相隔离变压器特点

产品名称	深圳CNC加工中心专用三相隔离变压器特点
公司名称	深圳市安博特电源设备有限公司
价格	2700.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市坪山新区金碧路543号忠诚科技园6楼
联系电话	0755-89635090 13662262990

产品详情

安博特 OSG系列干式隔离变压器广泛应用于交流50-60HZ

,输入、输出电压不超过1000V

的各种单相、三相供电场合。产品的各种输入、输出电压的高低、联接组别、调节抽头的多少及位置(一般为±5%

)、绕组容量的分配、次级单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等,均可根据用户的要求进行精心的设计与制造,

该系列变压器在电网中不仅具有变压功能,还可隔离电网对设备的三次谐波,保护机器产生的发热和绝缘材料的寿命减少。特别适合进口设备使用(380V进 220V出、380V进 任何电压输出、220V进 任何电压输出)规格1KVA~600KVA之间,SG、OSG系列干式隔离变压器广泛适用于交流50~60HZ,输入、输出电压不超过500V的各种三相供电场合。产品的输入和输出电压(单相、三相或多路输入和输出等),联接方式,调节抽头位置,绕组容量分配,次级绕组配备,外箱(根据不同的使用环境选择),均可根据用户的要求进行精心的设计与制造,广泛适用于:CNC电脑锣 SMT设备 PCB钻孔机激光切割机 冲孔加工机 数控车床印刷机器 自动插件机 自动流水线镭射切割机 实验室设备 塑胶射出成型机电子设备 整流装置 全厂

安博特OSG变压器特性:

变压

- 1:具有电压变换功能(如: /Yo或Yo/ 接法)2:具有滤波抗干扰功能(如:可以去除三次谐波)
- 3:具有耐热性,防潮性,稳定性,化学兼容性,低温性,抗辐射性和无毒环保特性。

安博特OSG变压器优点:

(1)节能低噪

采用优质冷轧硅钢片叠装;采用特殊浸漆工艺处理,有效降低了运行时的震动和噪声;以及 采用耐高温的绝缘材料设计等新工艺、新技术的引入,使变压器更加节能、更加宁静。节能低噪线圈留 有通风槽,空气流动畅通,有效降低线圈温度。

(2) 高可靠性

结构合理,效率高,波形不失真,使用方便可靠,能长时间运行,性能指标完全符合GB/6450 干式电力变压器标准要求。可隔离开主电网供电,防冲击,防干扰,防雷电。

(3)环保特性

具有耐热性、防潮性、稳定性、化学兼容性、低温性、抗辐射性和无毒性。

(4)多功能性

从单一变压器向带有风冷、保护外壳、互感器等多功能组合式变压器发展。