

风煤钻ZQS-30/2.5风煤钻

产品名称	风煤钻ZQS-30/2.5风煤钻
公司名称	济宁市恒旺工矿机械厂
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济宁市金宇路30号
联系电话	0537-2530678 13583752283

产品详情

风煤钻ZQS-30/2.5风煤钻

厂家销售电话邓宁：13583752283

ZQS-30/2.5风煤钻 ZQS-30/2.5气动煤电钻 ZQS-30/2.5气动钻机

ZQS-30/2.5煤电钻，ZQS-30/2.5风煤钻，ZQS-30/2.5风煤钻价格，ZQS-30/2.5风煤钻厂家 风煤钻又称风动煤电钻，主要用于矿井，建筑，隧道等对煤层及软岩石进行钻孔。现在在矿山已逐渐代替煤电钻。配用的钻杆为煤钻杆和麻花钻杆，可配用气腿使用。重量轻，使用比煤电钻方便。气动煤钻在煤矿及建筑工程中，对煤层、软质砂岩、页岩等进行钻孔时使用的手持与气腿两用回转气动煤钻，湿式钻孔与干式钻孔均可使用。钻孔范围为35-45mm ZQS-30/2.5型气动煤钻，可手持钻孔，也可安装FT100型气腿成为气腿式煤钻，该机以压缩空气为动力，具有行星齿轮减速机构，扭矩大、安全防爆、操作方便、便于维修等特点，特别适用于易燃易爆、潮湿等不良工作环境中。

性能参数 数值 额定压力Mpa 0.4 0.5 0.63 额定转矩N.m 35 40 45 额定转速r/min 720 760 820

额定功率KW 2.5 3.0 3.5 耗气量M³/min 1.8 3.0 4.0 最大负荷转矩N.m 43 50 53

启动转矩N.m 45 53 56 失速转矩N.m 50 58 62 空载转速r/min 1600 1700 1800

1/2空载转速r/min 800 850 900 1/2空载转速转矩r/min 30 35 40 噪声 声功率级dBA <112

声压级dBA <95 钻机重量Kg 10.2 宽*高*厚mm 330*260*200 进气管直径mm 16 电话：0537-2530678

传真：0537-2530678 手机：13583752283 经理：邓宁 QQ：2290048344 邮箱：2290048344@qq.com

网址：<http://www.jnhwgk.com>