

森本SBD3109防爆泛光灯

产品名称	森本SBD3109防爆泛光灯
公司名称	浙江森本科技有限公司销售部
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省乐清市白石动车站右侧（森本大厦）
联系电话	0577-62691808 13587884686

产品详情

一、防爆泛光灯产品特点 1. 防爆型式隔爆型，适用于气体爆炸危险场所照明使用。 2. 灯具外壳由抗拉强度高且含铜量低，具有良好防腐性能的铝合金铸造，且外壳表面聚酯喷涂。灯具整体造型新颖、美观大方。 3. 灯具为整体式两腔设计，光源腔与电器腔独立分开。可调式金属支架可作俯30°仰60°投射角度调节(座式安装)。 4. 灯具采用平面钢化玻璃透光板，抗冲击性强，透光率高，耐热剧变性好。 5. 本灯具适用荧光高压汞灯，高压钠灯，金属卤化物灯光源，配E40灯座。灯具具有发光效率高照射范围广等优点。镇流器采用优质耐高温漆包线，能保证镇流器长期可靠工作。 6. 灯具由防爆电缆引入装置进线，安全可靠。防爆结合面均设有橡胶密封圈使灯具同时具有较好的防护性能。 7. 本灯具适用于支架式安装。

二、泛光灯适用范围

适用于IIA、IIB类含有爆炸性气体或蒸气环境，温度组别为T1~T2的1区和2区室内外危险场所照明。

三、防爆泛光灯SBD3109技术参数(技术条件)

1. 执行GB3836.1和GB3836.2，《爆炸性气体环境用电气设备》(等效于IEC60079和EN系列标准)。
2. 防爆标志 Ex d BT2。 3. 外壳防护等级：IP65。 4. 防腐等级：WF2。 5. 适用光源：荧光高压汞灯，高压钠灯，金属卤化物灯 6. 光源功率：250W\400W 7. 额定工作电压：220V、50Hz。 8. 引入口：G3/4"。