

# 人工湖防渗4800g膨润土防水毯

产品名称	人工湖防渗4800g膨润土防水毯
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	7.40/平方米
规格参数	伸长率:60% 膨胀系数:24ML 搭接宽度:15cm
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

## 产品详情

### 膨润土防水毯施工注意事项

膨润土防水毯的储运应防水、防潮、防激烈阳光暴晒。贮存时地而应采纳架空办法垫起，运至现场的膨润土防水毯应在当日用完。在进行下道工序或相邻工程施工时，应对已完结工序的膨润土防水毯妥善维护，不得有任何人为损坏。应尽量避免穿钉鞋、高跟鞋在膨润土防水毯上践踏；车辆等机械不得碾压膨润土防水毯。在防水毯的施工中，已铺设完结的GCL应在当日完结铺设500mm厚黏土维护层；当日不能完结维护层的施工，应对防水毯进行掩盖，以防下雨下雪而使防水毯先进行水化及激烈阳光防水毯的暴晒。对防水毯单层的防渗、防水施工工程，在施工完毕后并检验合格后，应敏捷用比重大于2.0的土、砂子或石粒进行回填。回填时为避免防水毯的损坏，回填土中不能富含粒径大于10mm以上的碎石，回填土的厚度不该小于30cm。回填土应分级回填夯实，压实度不得低于85%。

膨润土防水毯纵向的拱接长度不能小于150mm，如果膨润土毯的末端的无纺布不是槽状切割，就需要在拱接区使用膨润土补强。膨润土毯的横向末端搭接至少需要600mm长。所有针织加劲的横向末端搭接处都需要使用膨润土补强。补强的膨润土用量不应小于0.4kg/m。当膨润土毯受到损坏时，可在新的膨润土毯上切割一块进行补丁，补丁的四边距离破损的地方长度不能小300mm，铺放“补丁”前应在破损周围撒一些颗粒状膨润土或膨润土浆，如有必要也可以使一些粘合剂以防止“补丁”移位。