

森本SBF6112-YQL65免维护节能防水防尘防腐三防工厂灯

产品名称	森本SBF6112-YQL65免维护节能防水防尘防腐三防工厂灯
公司名称	浙江森本科技有限公司销售部
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省乐清市白石动车站右侧（森本大厦）
联系电话	0577-62691808 13587884686

产品详情

一、三防工厂灯产品特色 1本灯具为防水、防尘、防腐型工厂用照明设备。

2灯具结构轻巧，外形简洁、美观大方 3一体式结构，铝合金压铸镇流器箱及进线盖，表面聚酯粉末喷涂。镇流器箱为侧开盖结构，维修方便，电气性能可靠。 4 G3/4"管内直接进线，电源进线采用内压式密封结构，避免安装时电线的缠绕。灯具结合面均设有橡胶密封圈使灯具具有较好的防护性能。 5灯具旋转面反射器兼作灯具外壳由纯铝板压成型，反射面阳极氧化处理，外表面多种处理方式。灯具抗氧化性好，光照均匀，经久耐用 6平面钢化玻璃透光板

7本灯具主要用于潮湿多尘场所，用户也可选用光源腔无防护措施(无防护玻璃)的灯具用于普通场所

8本灯具适用管吊式、吸壁式安装 9灯具可另配置应急电源装置，当供电网络突发故障正常照明停止后，灯具能在瞬间自动切换到应急照明状态。应急时间 60至90分钟二档可选。 10本灯具适用电磁感应灯光源。光源具有超长使用寿命、发光效率高、光线柔和、抗震性好等优点，长期使用免维护。

二、电磁感应灯特点 1电磁感应灯无电极和灯丝，具有超长寿命长年使用免维护寿命是白炽灯的100倍，金属卤化物灯6~10倍。

2高效节能，有效发光效率约139Plm/M，功率因数高选0.99，比白炽灯节电80%以上。

3稳定性好，在电压波动。160~265v范围内仍可正常启动稳定工作。

4绿色环保，通过国家EMC检验，无电磁污染、无频闪，眼睛不易凝劳。

5瞬时启动，启动和再启动时无须延时，可瞬时点亮。 6光源显色性好，显色指数 80：

三、三防工厂灯适用范围

适用于冶金、造船、印染、仓库、露天堆场等室内外潮湿多尘场所的一般照明或应急照明。

四、三防工厂灯技术参数（技术条件） 1额定工作电压：220v 50Hz。 2适用光源：电磁感应灯。

3光源功率：65w。 4防护等级IP65。 5防腐等级：WF2。 8安装口径G3/4" 7电缆外径： 9~ 12.5mm。