

# 灌溉设备 南宁宏振灌溉 三江灌溉

产品名称	灌溉设备 南宁宏振灌溉 三江灌溉
公司名称	广西南宁宏振农业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南宁市西乡塘区科德西路7号嘉士涌金广场2108
联系电话	18587856015

## 产品详情

目前，山地丘陵水肥一体化主要模式有两种。一是重力式水肥一体化，其优点是利用地形特点依山修建蓄水池、混肥池，不需要额外动力可实现灌溉施肥，使用成本低。缺点是修建成本大、水池清洗难、自动化程度低。二是泵加压式水肥一体化，其优点是可突破地形限制，自下而上灌溉施肥。缺点是需要动力支持，使用成本高，修建成本大，不可移动。

与此同时，我国水肥一体化发展也存在不少障碍。如节水灌溉工程建设虽然大规模开展，但很多没有真正实现水肥一体化；先进灌溉施肥设备投资较大，农民承担不起；在建工程普遍存在设计不科学、设备配置不合理现象；已建工程使用效率低，肥料使用不当，过滤系统负担重，失修报废现象严重；农民认识不够，管理不善，不能按照操作规程操作，出现滴头被堵塞等问题。

滴灌技术要求较高的灌溉系统管理水平，确保均匀灌溉，才能限度地挖掘潜力。使用了滴灌技术并不代表就一定是科学地使用了该技术，发挥了其作用。

不科学的滴灌系统管理，不仅浪费了宝贵的生态资源，而且加重了使用者的生产成本，绿化灌溉，加大了生产经营者的经营风险。绝大多数用户对滴灌技术的使用都是不科学的、不正确的，后导致灌溉系统低压运行，造成灌溉不均匀。如果不能科学地使用滴灌技术，还是没有解决水是制约因素的问题

**负压差灌溉** 将多孔的管道埋入果园的地下，依靠管中水与周围土壤产生的负压差，三江灌溉，进行自动灌溉。整个系统能根据管四周土壤的干湿程度，自动调节水量，使土壤湿度保持在果树生长适宜的状态。

**地面浸润灌溉** 灌溉时，土壤借助毛细管的吸力，自动从设置的含水系统散发器中吸水。当含水量达

到饱和度时，含水系统散发器自动停止供水。由于系统含水散发器的流量仅为0.01克/秒，灌溉设备，盐分无法以溶液状态存在，使土壤的浸润区变为脱盐的淡水。因此，采用这一系统可以用含盐水灌溉而不会坏土壤

灌溉设备-南宁宏振灌溉-三江灌溉由广西南宁宏振农业科技有限公司提供。广西南宁宏振农业科技有限公司位于南宁市西乡塘区科德西路7号嘉士涌金广场2108。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前广西宏振灌溉在园艺用具中享有良好的声誉。广西宏振灌溉取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。广西宏振灌溉全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事广西水肥一体化，南宁灌溉工程，广西滴灌厂家的厂家，欢迎来电咨询。