

-配电室黑色绝缘胶垫*耐高压绝缘胶垫 “石家庄五星绝缘胶垫” A8

产品名称	-配电室黑色绝缘胶垫*耐高压绝缘胶垫 “石家庄五星绝缘胶垫” A8
公司名称	河北五星电力工器具设备有限公司
价格	75.00/平方米
规格参数	
公司地址	石家庄中山东路133号外贸大楼617
联系电话	0311-80815270 15369356030

产品详情

- 配电室黑色绝缘胶垫*耐高压绝缘胶垫 “石家庄五星绝缘胶垫” A8
- 配电室黑色绝缘胶垫*耐高压绝缘胶垫 “石家庄五星绝缘胶垫” A8

河北五星电力设备有限公司用实际行动践行着“质量就是企业的生命”的承诺，与全国各地的数百家客户建立了紧密的长期合作关系。河北五星电力设备有限公司依靠科学管理，高标准，以高要求精细化的生产工序，打造出了一批批优质的高压绝缘胶垫，低压绝缘胶垫防静电绝缘胶垫阻燃绝缘胶垫和防静电绝缘胶垫等系列产品。近年来河北五星电力设备有限公司没有出现一件产品退货的现象。因此，赢得了上级领导的认可、员工的赞扬、中外客商的信赖。

河北五星电力赵娇娇经理真诚为您服务！！！！

订货电话：15369356030 0311- 80815270

QQ:1972463672

@『』【石家庄厂家供应电力绝缘胶垫电力绝缘胶垫电力绝缘胶垫电力绝缘胶垫电力绝缘胶垫(图)

【本公司提供15kv/20kv/25kv/30kv/35kv绝缘胶垫】

@『』【绝缘胶垫】【耐高压绝缘胶垫】最好最优惠厂家，
低压绝缘胶垫、高压绝缘胶垫、橡胶绝缘胶垫、5kv绝缘胶垫、10kv绝缘胶垫、20kv绝缘胶垫

、25kv绝缘胶垫、35kv绝缘胶垫 @1、绝缘胶垫的规格 (1) 按照电压等级可分5kv,10kv,20kv,25kv,35kv

(2) 按颜色可分为：黑色绝缘胶垫，红色胶垫，绿色胶垫

(3) 按厚度可分为：3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm. @2、绝缘胶垫使用范围及存储方式：广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室以及野外带电作业等使用。应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射。

@3、15KV绝缘胶垫 1. 15KV绝缘胶垫概述：

(1) 简介：加强工作人员对地绝缘，由特殊橡胶制成的橡胶垫。绝缘胶垫又称为绝缘胶垫，绝缘橡胶垫，绝缘毯，绝缘橡胶垫等。具有较大体积电阻率和耐穿的胶垫。用NR，SBR和IIR等绝缘性能优良的非极性橡胶制造。用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料。(2) 外观：斑痕或凹凸不平：深度或高度不得超过胶垫厚度公差；气泡：每平方米内，面积不于1cm²的气泡不超过5个，任意两个气泡间距离不小于40mm；杂质：深度及长度不超过胶垫厚度不小于40mm；边缘不齐或海绵状：宽度不超10mm，长度不超过胶垫总长的1/10；裂纹：不允许有

2. 绝缘胶垫的国家标准：序号项目周期要求说明 1 工频耐压试验 1年电压等级工频耐压 kV 持续时间min 用于带电设备区域高压 15 1 低压 3.5 1

试验时先将绝缘胶垫上下铺上湿布或金属箔，并应比被测绝缘胶垫

四周小200mm，连续均匀升压至表8规定的电压值，保持1min，观察有无击穿现象，若无击穿，则试验通过。试样分段试验时，两段试验边缘要重合。 @4. 绝缘胶垫常规使用配置：

(1) 5KV绝缘胶垫厚度：3mm 比重：5.8KG/m² 颜色：红，绿，黑 (2) 10KV绝缘胶垫厚度：5mm 比重：9.2KG/m² 颜色：红，绿，黑 (3) 15KV绝缘胶垫厚度：5mm 比重：9.2KG/m² 颜色：红，绿，黑 (4) 20KV绝缘胶垫厚度：6mm 比重：11KG/m² 颜色：红，绿，黑 (5) 25KV绝缘胶垫厚度：8mm 比重：14.8KG/m² 颜色：红，绿，黑 (6) 30KV-35KV 绝缘胶垫厚度：10mm 12mm 比重：18.4KG/m² 22 KG/m² 颜色：红，绿，黑

4. 15KV绝缘胶垫

特点：物理机械性能良好，具有优良的绝缘性能，可在干燥的-35~+100 空气中电系数要求高的环境中工作。通过43KV测试，正常工作在660V的状态下。广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室以及野外带电作业等使用。应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射。 绝缘橡胶垫结构：

5、绝缘胶垫成分：绝缘橡胶垫应采用胶类绝缘材料制作。 6、绝缘橡胶垫工艺及成型： 绝缘垫上下表面应不存在有害的不规则性。有害的不规则性是指下列特征之一，即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷，如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等。无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。 绝缘橡胶垫厚度：

在整个绝缘垫上应随机选择5

个以上不同的点进行厚度测量和检查。可使用千分心肝或同样的精度的仪器进行测量。千分尺的精度应在0.02mm以内,测钻的直径为6mm,平面压脚的直径为(3.17 ± 0.25)mm,压脚应能施加

(0.83 ± 0.03)N的压力.绝缘垫应平展放置,以使千分尺测量之间是平滑的。 7、绝缘橡胶垫国家标准：

配电室电压10KV选 8mm厚工频耐压实验10000V

1分钟不击穿,在工频耐压实验18000V,20秒击穿.配电室电压35KV 10-12mm厚工频耐压实验15000V

1分钟不击穿,在工频耐压实验26000V,20秒击穿.配电室低压选5mm厚 500V以下工频耐压实验3500V

1分钟不击穿,在工频耐压实验10000V,20秒不击穿！

热烈庆祝河北五星电力设备有限公司成为“2012华北电网有限公司应急物资采购招标”项目中标单位!

河北五星电力设备有限公司生产的绝缘胶垫质量好不好？

绝缘胶垫质量非常好： 30%

绝缘胶垫质量好： 60%

绝缘胶垫质量一般： 9%

绝缘胶垫质量待提高： 1%

河北五星电力赵娇娇经理真诚为您服务!!!

订货电话：15369356030 0311- 80815270

QQ:1972463672

河北五星电力设备有限公司依靠科学管理，严格标准，以高要求精细化的生产工序，打造出了一批批优质的高压绝缘胶垫，低压绝缘胶垫 防静电绝缘胶垫 阻燃绝缘胶垫和防静电绝缘胶垫等系列产品。近年来河北五星电力设备有限公司没有出现一件产品退货的现象。因此，赢得了上级领导的认可、员工的赞扬、中外客商的信赖。

实施科学管理，是河北五星电力设备有限公司在生产高压绝缘胶垫，低压绝缘胶垫 防静电绝缘胶垫 阻燃绝缘胶垫和防静电绝缘胶垫等系列产品中取得成功的重要手段。