

高压绝缘胶垫价格 绝缘胶垫报价 绝缘胶垫厂家！--A8五星

产品名称	高压绝缘胶垫价格 绝缘胶垫报价 绝缘胶垫厂家！--A8五星
公司名称	河北五星电力工器具设备有限公司
价格	75.00/平方米
规格参数	
公司地址	石家庄中山东路133号外贸大楼617
联系电话	0311-80815270 15369356030

产品详情

高压绝缘胶垫价格 绝缘胶垫报价 绝缘胶垫厂家！--A8五星

高压绝缘胶垫价格 绝缘胶垫报价 绝缘胶垫厂家！--A8五星

热烈庆祝河北五星电力设备有限公司成为“2012华北电网有限公司应急物资采购招标”项目中标单位!

河北五星绝缘胶垫产品已经获得ISO9001质量体系认证

河北五星电力赵娇娇经理真诚为您服务!!!

订货电话：15369356030 0311-80815270

QQ:1972463672

河北五星高压绝缘胶垫，低压绝缘胶垫防静电绝缘胶垫
阻燃绝缘胶垫和防静电绝缘胶垫等系列产品 靠优质的产品说话

在河北五星电力设备有限公司有一句实实在在的话
“河北五星电力设备有限公司靠优质的产品说话”这句话
打动了无数与河北五星电力设备有限公司合作的伙伴，河北五星电力设备有限公司用实际行动
践行着“质量就是企业的生命”的承诺 与全国各地的数百家客户建立了紧密的长期合作关系

@『』【石家庄厂家供应电力绝缘胶垫电力绝缘胶垫电力绝缘胶垫电力绝缘胶垫电力绝缘胶垫(图)

【本公司提供15kv/20kv/25kv/30kv/35kv绝缘胶垫】

@ 『 』 **【绝缘胶垫】【耐高压绝缘胶垫】最好最优惠厂家,**

低压绝缘胶垫、高压绝缘胶垫、橡胶绝缘胶垫、5kv绝缘胶垫、10kv绝缘胶垫、20kv绝缘胶垫

、25kv绝缘胶垫、35kv绝缘胶垫 @1、绝缘胶垫的规格 (1) 按照电压等级可分5kv,10kv,20kv,25kv,35kv

(2) 按颜色可分为：黑色绝缘胶垫，红色胶垫，绿色胶垫

(3) 按厚度可分为：3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm. @2、绝缘胶垫使用范围及存储方式：

广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室以及野外带电作业等使用。应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射。

河北五星电力设备有限公司绝缘胶垫优势：

与全国电力系用的1758家单位（变电所机房）进行合作，产品品质、质量获得一致好评。

河北省委迎宾馆-----翠屏山迎宾馆的整个机房地面工程。

天津地铁一号线、二号线的机房地面工程。 邢台烟草公司38000平发米的物流中心地面工程。

原生胶制成，没有刺鼻气味，绝缘性好，寿命长。市面上还有一种绝缘胶垫，那种是再生胶，有刺鼻性气味，也可以绝缘，但是寿命不长，时间长了就会起气泡。

河北五星电力设备有限公司绝缘胶垫产品质量

我们的产品是采用NRSBR等绝缘性能优良的非极性纯橡胶制作

我公司不含次胶非胶再生胶和仁塑料成分

表面电阻和体积电阻稳定，单位面积比重大、平展性能好，物理性稳定

我们的产品耐酸耐碱耐油耐高温，色系大方美观，工频耐压达到国家标准要求。

河北五星电力设备有限公司绝缘胶垫参数

每平方米1m²气泡不超过5个，任意两个气泡间的距离比小于40mm，无裂缝

拉断伸长度 250%，永久不变形 热空气老化在70 持续72个小时 吸水性 1.5%

工频耐压有效值 < 15KV，保持3秒不击穿

外观平滑，无凹凸不平，弹性好

绝缘橡胶垫国家标准：配电室电压10KV选 8mm厚工频耐压实验10000V

1分钟不击穿,在工频耐压实验18000V,20秒击穿.配电室电压35KV 10-12mm厚工频耐压实验15000V

1分钟不击穿,在工频耐压实验26000V,20秒击穿.配电室低压选5mm厚 500V以下工频耐压实验3500V

1分钟不击穿,在工频耐压实验10000V,20秒不击穿！

黑色5mm绝缘胶垫 绝缘板 绝缘胶垫价格《五星》A8

黑色5mm绝缘胶垫 绝缘板 绝缘胶垫价格《五星》A8

河北五星电力设备有限公司用实际行动

践行着“质量就是企业的生命”的承诺，

与全国各地的数百家客户建立了紧密的长期合作关系。河北五星电力设备有限公司依靠科学管理，严格标准，以高要

求精细化的生产工序，打造

出了一批批优质的高压绝缘胶垫，低压绝缘胶垫防静电绝缘胶垫

阻燃绝缘胶垫和防静电绝缘胶垫等系列产品。近年来河北五星电力设备有限公司没有出现一件产品退货的现象。因此，赢得了上级领导的认可、员工的赞扬、中外客商信赖。

河北五星电力赵娇娇经理真诚为您服务！！！！

订货电话：15369356030 0311- 80815270

QQ:1972463672

一、河北五星绝缘胶垫介绍

1绝缘胶垫用途：绝缘胶垫适用于电子场所工作台和地面的铺设，电站、变电所地面的铺设和装设；

2绝缘胶垫又名：绝缘橡胶垫-橡胶垫-绝缘胶垫-绝缘毯

3绝缘胶垫型号：3mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mm

4绝缘胶垫颜色：红色、黑色、绿色

5绝缘胶垫品牌：冀虹牌

6绝缘胶垫生产地址：河北晋州市

7绝缘胶垫电压等级及相对应的胶垫的厚度：

(1) 5KV绝缘胶垫, 绝缘胶板

技术参数：厚度3mm；颜色红，黑，绿；比重：5.5KG/m²

(2) 10KV绝缘胶垫，绝缘胶板

技术参数：厚度5mm；颜色红，黑，绿；比重：9KG/m²

(3) 15KV绝缘胶垫，绝缘胶板

技术参数：厚度5mm；颜色红，黑，绿；比重：9KG/m²

(4) 20KV绝缘胶垫，绝缘胶板

技术参数：厚度6mm；颜色红，黑，绿；比重：11KG/m²

(5) 25KV绝缘胶垫，绝缘胶板

技术参数：厚度8mm；颜色红，黑，绿；比重：14.5KG/m²

(6) 30KV绝缘胶垫，绝缘胶板

技术参数：厚度10mm；颜色红，黑，绿；比重：18KG/m²

(7) 35KV绝缘胶垫

技术参数：厚度12mm；颜色红，黑，绿；比重：21.6KG/m²

8绝缘胶垫使用范围及存储方式：

广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室以及野外带电作业等使用。应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射。

二、河北五星特殊绝缘胶垫介绍

1.供应防静电绝缘胶垫,导静电橡胶板

产品色泽：绿色+黑色（复合）

色彩艳丽，耐磨性能好，具有优良的防静电、导静电性能。防静电指标 10^6-10^9 欧姆，导静电指标 10^1-10^6 欧姆。

产品用途：可用于微机室铺设地板及工作台或冲制垫圈。

2.供应耐热绝缘胶垫、绝缘胶板

产品色泽：黑色，红色，绿色等

：具有较高的硬度，较好的耐热性能。可在温度为-30~+100 之间，压力不大的条件下于蒸汽、热空气等介质中工作。

：适用于冲制各种形状的垫圈和隔热垫板。

3.供应耐酸碱绝缘胶垫、绝缘胶垫

产品色泽：黑色，红色，绿色等

特点：具有较高硬度，耐酸、碱性能。可在温度为-30~+60 之间20%的酸（碱）液体中工作。

产品用途：可作冲制各种形状的垫圈及铺盖各种机械设备。

4.供应耐油绝缘胶垫、绝缘胶垫

产品色泽：黑色，红色，绿色等

具有较高硬度，较好的耐溶剂膨胀性能。可在温度为-30~+100 的机油、变压器油、汽油等介质中工作。

产品用途：适用于冲制各种形状的垫圈。

5.供应阻燃橡胶板、绝缘胶垫

产品色泽：黑色

产品特点：具有很好的延缓着火、降低火焰传播速度，离火自熄的特点。

产品用途 可用于高温易燃环境的铺设

6.供应氯丁橡胶板氯丁胶板具有优良的耐热老化性，广泛用于电子、热老化场所，可作为耐油材料使用。

7.供应无毒橡胶板、绝缘胶垫

产品色泽：白色

产品特点：具有无毒或低毒性。

产品用途: 可用于食品生产或食品加工业的工作台面或堆放处铺贴。

8.供应橡胶地板

产品色泽: 黑色, 灰色, 蓝色, 绿色等

产品特点: 具有中等压力, 较好的耐磨性能、抗冲击性、抗老化性、防水、防滑、性能及较好的韧性。具有防滑、美观及保护功能。可分为颗粒和非颗粒两种类型。

产品用途: 适用于体育馆防止哑铃及杠铃在重力作用下砸坏地板以及保护运动员的人身安全或仓库、房间等地面铺设。

供应特种胶板绝缘材料橡胶制品主要产品: 绝缘胶板,耐酸碱胶板,耐油胶板,耐热胶板,阻燃橡胶板,氯丁胶板, 耐磨胶板, 丁青胶板, 防静电橡胶板,导静电胶板, 硅橡胶板, 橡胶板, 无毒橡胶板,高弹性胶板, 吸音胶板, 隔音胶板, 橡胶地板,彩色胶板,防滑胶板, 刻字胶板, 自粘橡胶板、新型橡胶地毯。

三、15KV绝缘胶垫概述:

(1) 简介: 加强工作人员对地绝缘, 由特殊橡胶制成的橡胶垫。绝缘胶垫又称为绝缘胶垫, 绝缘橡胶垫, 绝缘毯, 绝缘橡胶垫等。具有较大体积电阻率和耐穿的胶垫。用NR, SBR和IIR等绝缘性能优良的非极性橡胶制造。用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料。(2) 外观: 斑痕或凹凸不平: 深度或高度不得超过胶垫厚度公差; 气泡: 每平方米内, 面积不于1cm²的气泡不超过5个, 任意两个气泡间距离不小于40mm; 杂质: 深度及长度不超过胶垫厚度不小于40mm; 边缘不齐或海绵状: 宽度不超10mm, 长度不超过胶垫总长的1/10; 裂纹: 不允许有

2. 绝缘胶垫的国家标准: 序号项目周期要求说明 1 工频耐压试验 1年电压等级工频耐压 kV 持续时间min 使用于带电设备区域高压 15 1 低压 3.5 1

试验时先将绝缘胶垫上下铺上湿布或金属箔, 并应比被测绝缘胶垫

四周小200mm, 连续均匀升压至表8规定的电压值, 保持1min, 观察有无击穿现象, 若无击穿, 则试验通过。试样分段试验时, 两段试验边缘要重合。四、绝缘胶垫工艺及成型: 绝缘胶垫上下表面应不存在有害的不规则性。有害的不规则性是指下列特征之一, 即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷, 如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等。无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。绝缘胶垫厚度:

在整个绝缘垫上应随机选择5

个以上不同的点进行厚度测量和检查。可使用千分心肝或同样的精度的仪器进行测量。千分尺的精度应在0.02mm以内, 测钻的直径为6mm, 平面压脚的直径为(3.17 ± 0.25)mm, 压脚应能施加

(0.83 ± 0.03)N的压力. 绝缘垫应平展放置, 以使千分尺测量之间是平滑的。五、绝缘胶垫国家标准:

配电室电压10KV选 8mm厚工频耐压实验10000V

1分钟不击穿, 在工频耐压实验18000V, 20秒击穿. 配电室电压35KV 10-12mm厚工频耐压实验15000V

1分钟不击穿, 在工频耐压实验26000V, 20秒击穿. 配电室低压选5mm厚 500V以下工频耐压实验3500V

1分钟不击穿, 在工频耐压实验10000V, 20秒不击穿! 六、绝缘胶垫使用客户调查结果:

河北五星电力设备有限公司生产的绝缘胶垫质量好不好?

绝缘胶垫质量非常好： 30%

绝缘胶垫质量好： 60%

绝缘胶垫质量一般： 9%

绝缘胶垫质量待提高： 1%

**绝缘胶垫最大厂家河北五星电力绝缘胶垫获得ISO-9001
质量体系认证，绝缘胶垫厂家唯一获得此殊荣！**

河北五星电力设备有限公司依靠科学管理，严格标准，以高要求精细化的生产工序，打造出了一批批优质的高压绝缘胶垫，低压绝缘胶垫 防静电绝缘胶垫 阻燃绝缘胶垫和防静电绝缘胶垫等系列产品。近年来河北五星电力设备有限公司没有出现一件产品退货的现象。因此，赢得了上级领导的认可、员工的赞扬、中外客商信赖。

实施科学管理，是河北五星电力设备有限公司在生产高压绝缘胶垫，低压绝缘胶垫 防静电绝缘胶垫 阻燃绝缘胶垫和防静电绝缘胶垫等系列产品中取得成功的重要手段。

河北五星电力设备有限公司认为，要造出优质的高压绝缘胶垫，低压绝缘胶垫 防静电绝缘胶垫 阻燃绝缘胶垫和防静电绝缘胶垫等系列产品，必须要有优良的质量意识。为此，公司把功夫下在强化质量教育上。在班前班后，始终不愈地向员工灌输质量是生命，质量是饭碗的道理，不断增强员工的质量意识，促使员工在生产中时刻绷紧质量这根弦。

河北五星电力赵娇娇经理真诚为您服务！！！！

订货电话：15369356030 0311- 80815270

QQ:1972463672

**河北五星电力设备有限公司是河北
电力器具电力安全工器具专业厂家**

是集科研、开发、生产、销售及服务于一体的电力器具电力安全工器具现代化企业，拥有中高级职称的电力技术人员58名并与16家国内知名的电力科学设计院所和大专院校建立了紧密的合作关系。

河北五星高压绝缘胶垫，低压绝缘胶垫防静电绝缘胶垫阻燃绝缘胶垫和防静电绝缘胶垫等系列产品靠优质的产品说话

河北五星电力设备有限公司位于美丽的石家庄市,公司领导携全体员工真诚地欢迎电力部门的领导及专家到我公司考察、莅临指导工作，我们将一如既往地竭诚服务于电力事业的建设！愿与各界朋友精诚合作，共创辉煌！！

石家庄市是河北省省会

，全省的政治、经济、科技、金融、文化和信

息中心，是国务院批准实行沿海开放政策和金融对外开放

的城市之一。石家庄是一个极具发展潜力的城市。自然资源

丰富，交通通讯便利，基础设施配套，工商业发达，市场前景广阔，投资环境较为优越，是国内外客商

投资兴业的理想之处。城市竞争力蓝皮书发布：石家庄市民幸福感第一，本次发布的城市竞争力首次尝试对2

94个城市进

行了幸福感调查，结果

显示，在294个城市中，石家庄市居民幸福感

排名第一。在[全球经济一体化](#)

迅猛发展的今天，石家庄依托自身优势，正在全力打造“中国药都”、“全国纺织基地”、“华北重要商埠”、“北方特色农业区”和区域性[高新技术产业](#)

中心为主导的支柱产业，为早日实现“加快发展、富民强市”的宏伟目标而奋斗。

高压绝缘胶垫价格 绝缘胶垫报价 绝缘胶垫厂家！--A8五星

高压绝缘胶垫价格 绝缘胶垫报价 绝缘胶垫厂家！--A8五星