

纯橡胶绝缘胶垫—阻燃绝缘胶垫！好胶垫，五星造/绝缘胶垫A8

产品名称	纯橡胶绝缘胶垫—阻燃绝缘胶垫！好胶垫，五星造/绝缘胶垫A8
公司名称	河北五星电力工器具设备有限公司
价格	75.00/平方米
规格参数	
公司地址	石家庄中山东路133号外贸大楼617
联系电话	0311-80815270 15369356030

产品详情

纯橡胶绝缘胶垫—阻燃绝缘胶垫！好胶垫，五星造/绝缘胶垫A8

纯橡胶绝缘胶垫—阻燃绝缘胶垫！好胶垫，五星造/绝缘胶垫A8

热烈庆祝河北五星电力设备有限公司成为“2012华北电网有限公司应急物资采购招标”项目中标单位!

河北五星绝缘胶垫产品已经获得ISO9001质量体系认证

河北五星电力设备有限公司位于美丽的石家庄市,公司领导携全体员工真诚地欢迎电力部门的领导及专家到我公司考察、莅临指导工作,我们将一如既往地竭诚服务于电力事业的建设!愿与各界朋友精诚合作,共创辉煌!! 河北五星电力赵娇娇经理真诚为您服务!!!

订货电话: 15369356030 0311- 80815270

QQ:1972463672

河北五星高压绝缘胶垫, 低压绝缘胶垫防静电绝缘胶垫
阻燃绝缘胶垫和防静电绝缘胶垫等系列产品 靠优质的产品说话

在河北五星电力设备有限公司有一句实实在在的话
“河北五星电力设备有限公司靠优质的产品说话”这句话

打动了无数与河北五星电力设备有限公司合作的伙伴，河北五星电力设备有限公司用实际行动践行着“质量就是企业的生命”的承诺与全国各地的数百家客户建立了紧密的长期合作关系

@ 『 』【石家庄厂家供应电力绝缘胶垫电力绝缘胶垫电力绝缘胶垫电力绝缘胶垫电力绝缘胶垫(图)

【本公司提供15kv/20kv/25kv/30kv/35kv绝缘胶垫】

@ 『 』【绝缘胶垫】【耐高压绝缘胶垫】最好最优惠厂家,

低压绝缘胶垫、高压绝缘胶垫、橡胶绝缘胶垫、5kv绝缘胶垫、10kv绝缘胶垫、20kv绝缘胶垫

、25kv绝缘胶垫、35kv绝缘胶垫 @1、绝缘胶垫的规格（1）按照电压等级可分5kv,10kv,20kv,25kv,35kv

（2）按颜色可分为：黑色绝缘胶垫，红色胶垫，绿色胶垫

（3）按厚度可分为：3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm. @2、绝缘胶垫使用范围及存储方式：

广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室以及野外带电作业等使用。应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射。

河北五星电力设备有限公司绝缘胶垫优势：

与全国电力系用的1758家单位（变电所机房）进行合作，产品品质、质量获得一致好评。

河北省委迎宾馆-----翠屏山迎宾馆的整个机房地面工程。

天津地铁一号线、二号线的机房地面工程。 邢台烟草公司38000平发米的物流中心地面工程。

原生胶制成，没有刺鼻气味，绝缘性好，寿命长。市面上还有一种绝缘胶垫，那种是再生胶，有刺鼻性气味，也可以绝缘，但是寿命不长，时间长了就会起气泡。

河北五星电力设备有限公司绝缘胶垫产品质量

我们的产品是采用NRSBR等绝缘性能优良的非极性纯橡胶制作

我公司不含次胶非胶再生胶和仁塑料成分

表面电阻和体积电阻稳定，单位面积比重大、平展性能好，物理性稳定

我们的产品耐酸耐碱耐油耐高温，色系大方美观，工频耐压达到国家标准要求。

河北五星电力设备有限公司绝缘胶垫参数

每平方米1m²气泡不超过5个，任意两个气泡间的距离比小于40mm，无裂缝

拉伸伸长度 250%，永久不变形 热空气老化在70 持续72个小时 吸水性 1.5%

工频耐压有效值 < 15KV，保持3秒不击穿

外观平滑，无凹凸不平，弹性好

绝缘橡胶垫国家标准：配电室电压10KV选 8mm厚工频耐压实验10000V

1分钟不击穿,在工频耐压实验18000V,20秒击穿.配电室电压35KV 10-12mm厚工频耐压实验15000V

1分钟不击穿,在工频耐压实验26000V,20秒击穿.配电室低压选5mm厚 500V以下工频耐压实验3500V

1分钟不击穿,在工频耐压实验10000V,20秒不击穿！绝缘胶垫绝缘胶垫价格绝缘胶垫的价格绝缘胶垫规格

8mm绝缘胶垫 黑色绝缘胶垫耐高温绝缘胶垫高压绝缘胶垫价格 10kv绝缘胶垫绝缘胶垫生产厂家

8mm绝缘胶垫 6mm绝缘胶垫 12mm绝缘胶垫 3mm绝缘胶垫 10mm绝缘胶垫

5mm绝缘胶垫绝缘胶垫价格高压绝缘胶垫 10kv绝缘胶垫

黑色5mm绝缘胶垫 绝缘板 绝缘胶垫价格《五星》A8

黑色5mm绝缘胶垫 绝缘板 绝缘胶垫价格《五星》A8

河北五星电力设备有限公司用实际行动

践行着“质量就是企业的生命”的承诺，

与全国各地的数百家客户建立了紧密的长期合作关系。河北五星电力设备有限公司依靠科学管理，严格标准，以高要

求精细化的生产工序，打造

出了一批批优质的高压绝缘胶垫，低压绝缘胶垫防静电绝缘胶垫
阻燃绝缘胶垫和防静电绝缘胶垫等系列产品。近年来河北五星电力设备有限公司没有出现一件产品退货
的现象。因此，赢得了上级领导的认可、员工的赞扬、中外客商的信赖。

河北五星电力赵娇娇经理真诚为您服务！！！！

订货电话：15369356030 0311- 80815270

QQ:1972463672

一、河北五星绝缘胶垫介绍

1绝缘胶垫用途：绝缘胶垫适用于电子场所工作台和地面的铺设，电站、变电所地面的铺设和装设；

2绝缘胶垫又名：绝缘橡胶垫-橡胶垫-绝缘胶垫-绝缘毯

3绝缘胶垫型号：3mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mm

4绝缘胶垫颜色：红色、黑色、绿色

5绝缘胶垫品牌：冀虹牌

6绝缘胶垫生产地址：河北晋州市

7绝缘胶垫电压等级及相对应的胶垫的厚度：

(1) 5KV绝缘胶垫, 绝缘胶板

技术参数：厚度3mm；颜色红，黑，绿；比重：5.5KG/m²

(2) 10KV绝缘胶垫，绝缘胶板

技术参数：厚度5mm；颜色红，黑，绿；比重：9KG/m²

(3) 15KV绝缘胶垫，绝缘胶板

技术参数：厚度5mm；颜色红，黑，绿；比重：9KG/m²

(4) 20KV绝缘胶垫，绝缘胶板

技术参数：厚度6mm；颜色红，黑，绿；比重：11KG/m²

(5) 25KV绝缘胶垫，绝缘胶板

技术参数：厚度8mm；颜色红，黑，绿；比重：14.5KG/m²

(6) 30KV绝缘胶垫，绝缘胶板

技术参数：厚度10mm；颜色红，黑，绿；比重：18KG/m²

(7) 35KV绝缘胶垫

技术参数：厚度12mm；颜色红，黑，绿；比重：21.6KG/m²

8绝缘胶垫使用范围及存储方式：

广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室以及野外带电作业等使用。应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射。

纯橡胶绝缘胶垫—阻燃绝缘胶垫！好胶垫，五星造/绝缘胶垫A8

纯橡胶绝缘胶垫—阻燃绝缘胶垫！好胶垫，五星造/绝缘胶垫A8