

济南西门子一级总代理商

产品名称	济南西门子一级总代理商
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

济南西门子一级总代理商 ... EAC0H 开始信号下溢，并输出 8000H
因此，对相邻通道(0/1、 2/3、 4/5、 6/7、 8/9、 10/11、 12/13 和
14/15)使用的测量方法而言，存在一定的限制，如下表所示：表格 5-63 为 SM 431; AI 16 x 16 位的通道 n
和通道 n+1 选择测量方法 测量方法，通道 n 测量方法，通道 n+1 禁用 电压 电流 4- DMU 电流 2- DMU
R-4L R-3L RTD-4L RTD-3L TC-L 禁用 x x x x x 电压 x x x 电流 4 线制传感器 x x 电流 2 线制传感器 x x 4
线制电阻 x 3 线制电阻 x 4 线制热敏电阻 x 3 线制热敏 电阻 x 热电偶 x x x 实例 如果为通道 6
选择了“ 电流(2 线制传感器) ”，则只能为通道 7 禁用测量方法或为其设置“ 电流(2 线制传感器) ”
参考电位 据以测量所涉及电路之电压的电位 交流电压源的频率会干扰测量值，尤其是使用热电偶测
量较小的电压范围时 常规规范 1.2 电磁兼容性 S7-400 自动化系统模块数据 20 参考手册, Ausgabe 11/2016,
A5E00432660-08 脉冲状干扰 下表给出了与脉冲状干扰有关的模块电磁兼容性 此外，还需要知道如何在
Windows 2000 或 XP 操作系统下使用计算机或具有相似功能的 设备(例如，编程设备)
此图适用于模拟量输入的全部信号变化 从站(在这种情况下为 DP 从站)只能回应主站的请求
插入模块后出现故障：插入 的模块有故障 接通电源后出现故障：取下所有模块再分别插入 D H D
电池 1 耗尽或缺失 在电池盒 1 和 2 中插入新电池 从 RUN 到 STOP IM 切换到 STOP 模式

[百色西门子一级总代理商](#)