

## 山东金石1400含锆纯纤维毯 耐火保温绝佳【甩丝棉】

产品名称	山东金石1400含锆纯纤维毯 耐火保温绝佳【甩丝棉】
公司名称	济南金石高温材料有限公司
价格	1111.00/1
规格参数	
公司地址	山东淄博市周村区
联系电话	0533-2266389

### 产品详情

金石高温是中国种类最全的轻质节能材料生产企业。成立于1990年，主要由国内外知名硅酸铝纤维生产企业的骨干技术人员和国内相关院校的知名教授组成。公司拥有美国进口智能BW- 型陶瓷纤维毯生产线一条，CBC- 型陶瓷纤维双面针刺甩丝毯生产线4条，CBC- 型陶瓷纤维双面针刺甩丝毯生产线2条，陶瓷纤维纸生产线2条，陶瓷纤维板湿法生产线2条，日产可达80吨，目前相关产品已拓展到纳米超高温耐材、航空、航天超轻高温耐材等高温领域。公司目前年产1100/1260/1400陶纤系列产品、1600多晶系列产品，具有棉、毯、毡、绳、板、纸、布、模块、浇注料、耐火纤维砖等不同形态的产品八十余种。公司拥有完善的质量管理体系和售后服务体系，可很好地满足客户的前期技术咨询、保温设计、施工安装和后期的项目维修。

联系人：张娜

地址：淄博张店区金石大厦

电话：（Tel）：0533-2266389 13953303981

传真：（Fax）：0531—6120938

E\_mail: 13953303981@126.com

产品说明：（13953303981 0533-2266389）硅酸铝（陶瓷）耐火纤维双面针刺毯是选用优质的天然焦宝石或合成料为原材料，经电阻炉熔甩丝成纤，双面针刺加强，纤维相互勾织，高温加热定型而成的柔性毯状制品。

产品品种：普通、标准、高纯、高铝、含锆型硅酸铝（陶瓷）耐火纤维针刺毯。产品特性：抗热震，耐腐蚀；优良的隔音性能及抗折性能；优良的隔热性能及低导热系数；高温状态下纤维回弹强，收缩小；便于加工安装，不含任何添加剂。应用范围：各种热工装备的绝热保温；各种工业窑炉、锅炉、石化裂解炉的内衬；热力管道绝热保温、高层建筑隔热保温、吸音、防火。其它行业深加工制品的原料

产品特点：优良的化学稳定性；优良的热稳定性；优良的抗拉强度；低热导率；低热容量；优良的吸音降噪性能。典型应用：航天、钢铁、石化、电力的高温绝热保温；军用设备防火绝热；工业窑炉、加热装置壁衬、背衬绝热保温；高温设备绝热保温；高温管道绝热保温；电器元件隔热防火；高温垫片；无机防火卷帘门耐火层；模块、折叠块原料。

项目 品名	普通型	标准型	高纯型	高铝型	锆铝型	含锆型
分类温度	1100	1260	1260	1360	1360	1430
工作温度	< 1000	1050	1100	1200	1200	1350
颜色	白	洁白	洁白	洁白	洁白	洁白
体积密度 Kg/m <sup>3</sup>	96 128	96 128	96 128	96 128	96 128	96 128
永久线收缩（%）（保温24小时，体积密度128 Kg/m <sup>3</sup> ）	-4 ( 1000 )	-3 ( 1000 )	-3 ( 1000 )	-3 ( 1000 )	-3 ( 1000 )	-3 ( 1000 )
各热面温度下导热系数（w/n.k） 体积密度Kg/m <sup>3</sup>	0.09 ( 400 ) 0.176 ( 800 )	0.09 ( 400 ) 0.176 ( 800 )	0.09 ( 400 ) 0.176 ( 800 ) 0.22 ( 1000 )	0.132 ( 600 ) 0.22 ( 1000 )	0.132 ( 600 ) 0.22 ( 1000 )	0.76 ( 600 ) 0.22 ( 1000 )