

珠海防爆灯、东莞防爆荧光灯、深圳节能防爆灯、清远仓库用防爆灯价格

产品名称	珠海防爆灯、东莞防爆荧光灯、深圳节能防爆灯、清远仓库用防爆灯价格
公司名称	东莞市恩格照明科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市南城区高盛科技园
联系电话	86-076989209677 13612736606

产品详情

恩格防爆不锈钢净化灯具0769-89209677 QQ : 1068050327

防爆不锈钢净化灯具

一、适用环境及用途

- 1、适用于爆炸性气体环境1区、2区；
- 2、适用于可燃性粉尘环境21区、22区；
- 3、适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境
- 4、适用于温度组别为T1~T6/T4的环境；
- 5、适用于石油采炼、储存、化工、医药、纺织、印染、军工及军事设施等爆炸性危险环境。

二、产品特点：1、外壳采用优质钢板或不锈钢板成型，透明件为钢化玻璃；

- 2、采用专利中央锁结构，快速开盖，更换灯管方便；
- 3、外壳采用密封结构，具有防水、防尘、防腐蚀等性能；
- 4、内装电子镇流器为特制的防爆镇流器，具有短路和开路保护性能，针对灯管的老化效应和漏气现象配有预防电路，使灯具能正常工作，且高效节能COS 0.99，具有宽电压输入，在电压170-250V范围内均能保持恒功率输出；

- 5、配用普通双脚T8灯管（配电子镇流器）或单脚灯管；
- 6、可根据用户要求配装应急装置，当外界断电时，自动切换到应急照明状态；
- 7、钢管或电缆布线（钢管布线时请注明）。

三、技术参数

执行标准：GB 3836.1、GB 3836.2、GB 3836.3、GB12476.1 、 IEC60079

防爆标志Exd CT5、DIP A20T

额定电压：AC 220V

灯座规格：G13、G5

配装光源：T8双脚荧光灯管(1 36W、2 36W)， T5 双脚荧光灯管(1 28W、2 28W)配电子镇流器

电池充电时间： 24h

应急起动时间： 0.3s

应急照明时间：90min

防护等级：IP65

防腐等级：WF2

引入口规格：3-G3/4"

适用电缆外径： 9mm~ 14mm

2、安装及维护

- 1、引入装置的密封圈应确保可靠运动服牢并将电缆夹紧；
- 2、灯具投入使用前必须将内外接地牢固、可靠的接入用户现场接地系统；
- 3、安装及维护灯具时，严禁带电打开；
- 4、定期检查密封面，如发现其老化应及时更换；
- 5、荧光灯的应急电池出厂时处于放空状态，用户使用前应先充足电方可正常使用；

6、荧光灯的应急电池长期搁置时，应每6个月充电循环1~3次。