

长沙 无溶剂弹性防腐蚀系统涂层 无毒配方 适用各种水池

产品名称	长沙 无溶剂弹性防腐蚀系统涂层 无毒配方 适用各种水池
公司名称	长沙惠晨防水材料有限公司
价格	9.50/千克
规格参数	耐化学腐蚀性:7d无异常 附着力:2Mpa 产地:长沙
公司地址	湖南省长沙县泉塘街道板仓南路29号和向阳路10号新长海中心3-C栋802、803号163室（注册地址）
联系电话	18853354145

产品详情

无溶剂弹性防腐涂料通常由改性环氧树脂和固化剂两个组分组成，特点是可常温固化，特点是耐候性较好具有良好的避锈性能和耐久、

性！高附着性，不开裂、不空鼓、不脱落。如条件允许，应尽量避免皮肤与产品长期接触！无溶剂弹性防腐涂料延展性好,抗压强度大、

具备良好的防水性、粘结力、抗老化性剂抗渗等级性。工程施工便捷,干湿面均可施工。产品优点1,耐生物菌的浸蚀。2,耐活性氧腐蚀

强。3,粘接强度高。4,没害,无害,纯粹。5,耐强碱,强酸,盐,工业生产废水,生活污水处理,油等。6,机械设备物理性能优质,颇具延展性。7,没

害,无毒性,纯粹。

产品优点：

- 1、施工方便：产品为双组份，施工无须加其他材料，可涂刷、喷涂或滚涂。
- 2、可渗入基底，与基底牢固粘，具有良好的防水、防渗透性。
- 3、成膜速度快可在潮湿基层上施工。

4、本产品、无味、不燃，可用于各种食用水池或饮水工程的防水，且可根据需要配成各种彩色涂层。

防腐涂料与油漆的区别

- 1) 本次混凝土结构防腐涂料所选用的是目前涂装作业时经常用到的，且防腐效果非常不错的复合型强力防腐涂料，本组涂料进行涂装作业的时候，我们将其为两组。
- 2) 在进行涂装作业前，我们将两组涂料，分别用动力搅拌器将其完全搅拌均匀后，加入一些涂装作业中所特制的固化剂，帮助涂料凝结到施工所需要的浓度，进行固化剂添加的时候，要一边添加一边搅拌，确保固化剂可以和油漆完全融合在一起。
- 3) 正常情况下，在温度为25度左右的时候，复合型强力防腐涂料在搅拌后方可使用，同时一旦开始使用，则本组防腐漆须在2个小时内全部使用完毕，如果超过5小时，则剩余的部分也不建议再使用了，因为熟化程度太高，会影响防腐涂料在混凝土构上的附着力，导致防腐效果不理想而出现劣制工程。

防腐涂料有哪些种类和分类?

防腐涂料，一般分为常规防腐涂料和重防腐涂料，是油漆涂料中必不可少的一种涂料。常规防腐涂料是在一般条件下，对金属等起到防腐蚀的作用，保护有色金属使用的寿命；重防腐涂料是指相对常规防腐涂料而言，能在相对苛刻腐蚀环境里应用，并具有能达到比常规防腐涂料更长保护期的一类防腐涂料。

施工工艺

1、基面准备

- (1) 张家界无溶剂弹性防腐涂料底材必须坚固、平整、干净，无灰尘、油腻、蜡、脱模剂等以及其它碎屑物质；
- (2) 所有蜂窝麻面孔隙、砂眼可用聚合物砂浆拌成湿团状，将其抹平；
- (3) 涂刷浆料之前，预先充分湿润底材，但不能有积水。