

# PP H120 GP/俄罗斯西布尔均聚物，良好的稳定性，流动性高，一般目的，窄分子量分布

产品名称	PP H120 GP/俄罗斯西布尔均聚物，良好的稳定性，流动性高，一般目的，窄分子量分布
公司名称	上海欧硕塑料有限公司
价格	8.35/吨
规格参数	熔指(MFR):12 拉伸屈服强度:30 热性能 热变形温度:80
公司地址	上海市奉贤区明城路1088弄7号1-2层
联系电话	159-02131506 15902131506

## 产品详情

# TOLEN H120 GP

Polypropylene Homopolymer

SIBUR, LLC

产品说明：

PP H120 GP is a polypropylene homopolymer with standard molecular mass distribution. The product features high fluidity, an optimal stabilization package and balanced physical and mechanical properties.

物性信息：

基本信息

均聚物

良好的稳定性

流动性高

通用

用途	窄分子量分布	
加工方法	通用	
物理性能额定值(单位制测试方法 C/2.16 kg)	注射成型	12
机械性能额定值(单位制测试方法)		30.0
拉伸应变 2(屈服)		10
弯曲模量 3		1400
悬臂梁性能额定值(单位制测试方法)		2.0
热变形温度(单位制测试方法)		80.0
维卡软化温度		155

- 备注 50 mm/min  
 2. 50 mm/min  
 3. 5.0 mm/min  
 4. A (10N)

1.汽车高分子材料·锂电池·氢能源·太阳能光伏,5G 组合件用特种工程塑料PA PBT/PET PCIABS POM PPO PA9T/PA10T PPS PSF PI LCP PEEK等·2.国产PP, PE·GPPS PVC出口·3.韩国·中东产PP PE EVA EBA POE PC PMMA ABS POM PVC E-PVCDOP PA TDI MDI PTA MEG PET CHIP CPL o韩华:EVA发泡EVA 1316 MI:1.8 VA:19·EVA 1326 MI:3.0 VA:26,热熔胶级EVA 1520 MI:400 VA:19EVA电线 EVA 1815 MII:6.0 VA:15·EVA 1826 MI4.5 VA:26,EVA1828 MI:4.0 VA :28,EVA 1834 M:17 VA:33电线用复合树脂:CLNA-8262 CLNA-8400绝缘低压电缆,CLNA-8141SC高压线绝缘,被覆黑色拒套CLBA 8450BK CTBA 8740BK导体屏蔽料通信电缆绝缘CHNA-8380 CHNA-8380L CHNA-870F 8600H&LEBA00717正牌溶脂:7BA:17 EBA OGKPIC:PP 均联注塑4017M MI:14,PP 4017 M:8.5,PP HJ4012 MI:14 PP HJ4045MI:45,PP挤出CB5108H MI:10,HDPE YARN E308,HDPE FILM F600HDPE PIPE PE100级 P600白色,HDPE PIPE PE 100 P6OOBL黑色LG:LDPE涂覆LB750ON,热熔胶级EVA EA19150 VA:19 MI:150 EVA EA28150韩国VA:28 MI 150EVA EA28400 VA:28 MI:400电线用:EVA EC28005 VA:28 MI:5,EVA EC33018 VA:33 M:18POE :LC670 LC180 LC 168 LC175LC875PP:PP H1500 MI:12 PP M1500 MI:16'PP M1600 MI:25,PP H7914MI:1400医用口罩LOTTE:热熔胶EVA VA800 VA:28 VA810 MI:45 VA:33 VA900 VA:28 M:150VA910 VA:28 MI:400,VA920 VA:19 MI:150 VA930 VA:19 MI:400,电线EVA VC590 4.0 VA:28 EVA VC640 MI:6.0 VA:15PP透明无规J550S MI:12 J560S MI:18 透明食品容器,PP J570S

MI:28透明容器办公家庭用品 , PP医用采血管J-560M MI:18'PP H5300,PP H1500,PPH4540