

# 重庆拓奥环保有限公司 冷链食品净化车间装修公司 忠县净化车间

产品名称	重庆拓奥环保有限公司 冷链食品净化车间装修公司 忠县净化车间
公司名称	重庆拓奥环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆九龙坡区科城路99号
联系电话	13368107573

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆拓奥环保工程有限公司

## 净化工程公司如何选择

净化工程做的够不够好，不仅仅关乎金钱的事，还影响企业的时间和生产效率，一个质量差的净化工程，让工厂亏的不仅是，日后维护的费用和精力也是一笔大支出的，选择一家靠谱的净化工程公司十分重要。

看净化工程公司方案：方案的好坏直接决定整个净化工程的质量，制作的方案里面包括洁净室项目的基本参数，平面布局图，各个区域的设计图和实现控制洁净室污染的手段，需要的设备，材料等，净化工程方案的专业性决定了净化工程的重要成份。

看净化工程公司资质：选择一家正规的净化工程公司，这说明该公司和同行是有差距的，有资质代表有能力，有人员和配备、技术和实力、施工经验与规范都是要有要求的，在项目设计和施工上就会有更大的保障。重庆拓奥环保工程有限公司拥有机电安装、建筑装饰装修、净化，空调品牌授权经销商。

看公司以前做过的案例：净化工程公司是否站在客户的角度来考虑问题，不是一味的推荐高大上的设备、材料、高的净化等级，净化等级越高造价也越高，后期的维护成本也高。中净环球净化服务

过很多类、类、实验室类、电子类、精密仪器类、化妆品类、食品类等行业，拥有丰富的净化行业经验，很多成功案例；会根据客户需求，实地考察，冷链食品净化车间装修公司，规划设计符合客户行业产品需求的方案。

## 重庆千级车间净化工程改造

重庆千级车间净化工程改造，【其他空调配件】排气扇，通风器无尘洁净室，精密仪器净化车间厂家，风幕机大全。399（联系电话39离心风机，轴流，管道，边墙，静音，方形，玻璃钢风机大全。

嵌入式气源面板应设置在手术的床靠机的墙面下部，忠县净化车间，距地高度为1m—2m。J.通讯系统手术室与护士站或其他手术室之间的免提式呼叫对讲I.各种气体报警H.消防报警G.过滤器排放系统开关及故障报警F.手术室无影灯开关及光亮调节E.照明系统开关D.空气处理系统开关与运行状态显示

《洁净厂房设计规范》在编制说明中指出“洁净室送风量计算所用的数据是慧照国际体硅IS46444中表2而编制的。其中，换气次数系根据我国实际情况确定的。”说明所指空气洁净度级别系指静态，所以的换气次数是静态的。特别指出“如果设计时业主提出了要按动态进行验收时，则另行处理”。但是始终来明确指明ISO标准是动态标准IS4644-4曾对微电子行业洁净室给出的换气次数如表4-3所列根据该标准对换气次数应用实例的说明，表中的换气次数是动态下的数值洁净厂房设计规范的换气次数

吸附性过滤—活性炭活性炭是种多孔性的含炭物质，它具有高度发达的孔隙构造，活性炭的多孔结构为其提供了大量的表面积，能与气体（杂质）充分接触，从而赋予了活性炭所特有的吸附性能，使其非常容易达到吸收收集杂质的目的。就象磁力样，所有的分子之间都具有相互引力。

## 净化标准：

具体分为十万级、万级、千级、百级、十级、一级。万级应用较普遍。在百级净化环境下，可满足国内好的的实验要求，可以生产精密电子元器件，可以做复杂的开颅手术。但施工难度较大，造价较高。我们以千级净化室为例，谈一下施工方法和具体工艺设计要求。

## 净化管道要求；

净化室根据用途决定净化等级，根据需要调节净化室温度、湿度、换气次数。温度可由不锈钢管道调节，也可用净化室专门的空调调节。湿度根据具体工艺要求，汽车电子净化车间造价，采用专门的设备调节。根据不同的净化要求，我们采用的施工材料、施工工艺都有所不同。千级净化室，必须采用不锈钢钢板做保温隔离。

## 净化过滤要求；

通风管道一般采用三级过滤，即普通过滤装置、中效过滤装置、过滤装置。过滤器的质量好坏，需要重点把关。

重庆拓奥环保有限公司-冷链食品净化车间装修公司-忠县净化车间由重庆拓奥环保工程有限公司提供。重庆拓奥环保工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！