

医院空调系统高效过滤器

产品名称	医院空调系统高效过滤器
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:灵洁牌 滤芯材质:玻璃纤维滤纸 外框材质:铝合金
公司地址	广州市番禺区石基镇壆边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

医院高效空气过滤器特点：

主要用于医院净化空调系统及局部净化设备的末端过滤，以过滤大气中的 0.12~0.5 μm 颗粒灰尘。其过滤效率 99.99%、99.999% @ 0.5 μm 、99.999% @ 0.1 μm (钠焰法) 及以上效率或欧洲标准H13、H14、U15及以上效率。外框为：夹层木板、镀锌板、铝型材、不锈钢板；滤料为：玻璃纤维材料。此结构形式的过滤器，滤料做成多褶式，形成通风气流通道，增加了滤料面积和送风量，降低了送风的阻力；具有结构紧凑、阻力低，容尘量大，风速均匀性好，通用性强、安装方便等优点。医院高效空气过滤器适用条件：温度：-20~70，湿度：纸隔板 85%，铝隔板 95%，微酸微碱的空气过滤医院高效空气过滤器使用期限：在额定风量使用条件下，1年—1年半后即需更换新的过滤器；或当过滤器的阻力达到600 Pa以上时，必须更换新的过滤器；如高效过滤器前无F8以上的过滤器做为预过滤，则使用寿命周期将大大减少。