

供应TPU 3385 德国拜耳 具有**稳定性和易脱模的挤塑品级

产品名称	供应TPU 3385 德国拜耳 具有**稳定性和易脱模的挤塑品级
公司名称	上海欧硕塑料有限公司
价格	30.10/吨
规格参数	品牌:TPU 3385 德国拜耳 形式:颗粒 特性级别:25kg
公司地址	上海市奉贤区明城路1088弄7号1-2层
联系电话	159-02131506 15902131506

产品详情

Desmopan 3385A

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyester)

Covestro - PUR

产品说明：

Extrusion- and injection molding grade; good wear resistance; short cycle times; high melt stability; Application; hard - soft systems; Hoses, non-reinforced; Profiles; Injection molded engineering parts

物性信息：

基本信息

较高的熔体稳定性

快的成型周期

耐磨损性良好
工程配件

管道

用途

RoHS 合规性 加工方法	型材 RoHS 合规 挤出	
物理性能额定值单位制测试方法	注射成型	1200
硬度额定值单位制测试方法		
邵氏 A, 3 sec		85
邵氏 D, 15 sec		33
机械性能额定值单位制测试方法 断裂, 23 ° C		52.0
10% 应变, 23 ° C		2.00
50% 应变, 23 ° C		4.70
应变, 23 ° C		5.80
300% 应变, 23 ° C		16.6
拉伸应变 4(断裂, 23 ° C)		530
Tensile Storage Modulus		
-20 ° C		84.0

20 ° C	28.0
60 ° C	21.0
抗磨损性 (23 ° C)	25.0
冲击性能额定值单位制测试方法	50
撕裂强度(值)单位制测试方法	70
压缩变形	
23 ° C, 72 hr	15
70 ° C, 24 hr	42
注射成型值单位制	< 80.0
加工 (熔体) 温度	190 到 210
模具温度	20.0
挤出成型值单位制	< 80.0

备注 ??????,?? ISO 10350 ??? 23 ° C/50%r.h. ???

2. ??????,?? ISO 10350 ??? 23 ° C/50%r.h. ???

3. 200 mm/min

4. 200 mm/min

5. 500 mm/min

商品描述

TPU产品描述

TPU名称为热塑性聚氨酯弹性体橡胶。主要分为有聚酯型和聚醚型之分，它硬度范围宽(60HA-85 HD)、耐磨、耐油，透明，弹性好，在日用品、体育用品、玩具、装饰材料等领域得到广泛应用，无卤阻燃TPU还可以代替软质PVC以满足越来越多领域的环保要求。

粒子展示

TPU用途

公司仓库

合作品牌

购买须知

因塑料行情有波动，页面价格有差异，下单前请旺旺洽谈或来电咨询

价格说明