

光峰性能T系列工程投影机，激光高亮工程投影机 AL-TU26K/AL-TU33K 欢迎来电咨询！！！！

产品名称	光峰性能T系列工程投影机，激光高亮工程投影机 AL-TU26K/AL-TU33K 欢迎来电咨询！！！！
公司名称	广州兆成电子科技有限公司
价格	2850000.00/台
规格参数	品牌:光峰 Appotroni 型号:AL-TU33K 产地:中国
公司地址	广州市天河区黄村三环路20号尚北科创园B栋303室
联系电话	020-87596244 15920427043

产品详情

AL-TU26K

主要参数

产品类型 工程投影机

投影技术 DLP

亮度 25000流明

亮度均匀值 90%

对比度 100000:1

显示色彩 REC.709

标准分辨率 1080P (1920*1080)

光源参数

光源类型 激光

光源寿命20000小时

投影参数

投影尺寸70-1000英寸

光轴(偏称轴)垂直：±90%，水平：±40%

画面调节垂直：±20度，水平：±20度

投影方式正投，背投，桌上，吊顶

接口参数

输入接口1 × AUDIO1 × HDMI2 × VGA2 × 3D SYNC1 × HDBaseT1 × DVI-D1 × DisplayPort2 × SDI1 ×

输出接口1 × 3D SYNC

控制接口2 × RS2321 × RJ45

规格参数

产品噪音49dB

电源功率2800W，待机功率：0.5W

电源性能AC 100-240V，50/60Hz

产品尺寸280 × 608 × 780mm

产品重量70kg

适用环境工作温度：0-45℃，工作湿度：20-80%（无冷凝）

保修信息

保修政策全国联保，享受三包服务

质保时间2年

质保备注灯泡6个月（或使用在1000小时以内）

AL-TU33K

主要参数

产品类型 工程投影机

投影技术 DLP

亮度 32000流明

亮度均匀值 90%

对比度 100000:1

显示色彩 REC.709

标准分辨率 1080P (1920*1080)

规格参数

产品噪音 49dB

电源功率 3400W ， 待机功率：0.5W

电源性能 AC 100-240V ， 50/60Hz

产品尺寸 280 × 608 × 780mm

产品重量 70kg

适用环境 工作温度：0-45 ， 工作湿度：20-80% (无冷凝)

[产品类别]：激光工程投影机

[品牌型号]：光峰 AL-TU26K / TU33K

[销售商家]：广州兆成电子科技有限公司

[联系人]：叶经理

【代理科视/理光/光峰投影机，投影机维修及保养】

【全息影像系统，全景影音系统，地面墙面互动系统】

【会议，教学音响、卡拉OK系统音响 促销特惠】

[公司地址]：广州天河区黄村三环路16号尚北科创园B栋303-305室

路线：地铁：4/21号线黄村站下D出口直走1千米左右即可到达