

煤矿传输信号线MHYV -10*2*7/0.37

产品名称	煤矿传输信号线MHYV -10*2*7/0.37
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	3.20/件
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

MHYVR 煤矿用聚烯绝缘聚氯乙烯护套通信软电缆MHYVP

煤矿用聚烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信电缆MHYVRP

煤矿用聚烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信软电缆MHY32

煤矿用聚烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆MHVV (HUVV)

矿用聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套电缆用于平巷、斜巷及机电硐室MHJYV (HUJYV)

矿用聚烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套加强型软电缆 用于有较好的抗拉强度MHYBV (HUYBV)

矿用聚烯绝缘镀锌钢丝编织铠装阻燃聚氯乙烯护套通信电缆

用于机械冲击较高的平巷、斜巷 MHYBV (2~10) × 2 × (0.75~1.5)mm²

煤矿传输信号线MHYV -10*2*7/0.37

矿用通信电缆结构；1、导线：退火裸铜线，铜线直径为0.30，0.42，0.52，0.60，0.70，0.80，0.90(mm)。2、绝缘材料：高密度聚烯或聚丙烯，按照全色谱标准标明绝缘线的颜色。3、绝缘线对：把二根不同颜色的绝缘线按不同的节距扭绞成对，并采用规定的色谱组合以便识别线对。4、通信电缆缆芯结构：以1对为基本单位，超过25对的电缆按单位组合，每个单位用规定色谱的单位扎带绕扎，以便识别不同的单位。100对及以上线对的电缆加有1%的预备线对，但zui多不超过6对。缆芯内的间隙用石油膏填充。5、缆芯包带：用聚脂薄膜带绕包。6、屏蔽：铜丝屏蔽或用轧纹(或不轧纹)金属带，金属带纵

包于通信电缆缆芯包带之外。7、护套：蓝色高密度聚乙烯。也可提供双层护套的通信电缆。矿用通信电缆识别和长度标记；电缆外表面有性识别标记，标记间隔不大于1m，标记内容有：导线直径，线对数量，电缆型号，制造厂厂名代号及制造年份，长度标记以间隔不大于1m标记在外表面上，但与上述标记错开。矿用通信电缆采用全色谱绝缘，铝塑综合护套(即电缆的纵包屏蔽铝带与护套粘结成一体，形成密封护层)，具有电气性能优越，施工方便的特点。矿用通信电缆|MHYV矿用通信电缆|MHYA32矿用铠装通信电缆|MHYAV矿用通信电缆|MHYBV矿用通信电缆|矿用通讯电缆|矿用屏蔽通信电缆MHYVP|矿用屏蔽通信电缆MHYVRP|矿用通信电缆MHYV22|矿用通信电缆MHJYV|矿用通讯电缆|矿用防爆电缆|矿用防爆通信电缆|矿用通信电缆型号PUYV,PUYVR,PUYVP,PUYVRP,HUVV,PUYV39-1,MHYV,MHYVR,MHYVP,MHYVRP,MHY32,MHYV32,MHYA32|煤矿用通信电缆 | 煤矿用阻燃通信电缆 | 矿用阻燃通信电缆