

# 全自动BOD测定仪天尔污水快速分析仪

产品名称	全自动BOD测定仪天尔污水快速分析仪
公司名称	天尔分析仪器(天津)有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:天尔 型号:TE-2015 显示:8寸彩色液晶触摸屏
公司地址	天津市滨海高新区华苑产业区海泰发展六道6号 海泰绿色产业基地F座6门101室1
联系电话	022-23725155 18522144944

## 产品详情

### 全自动BOD测定仪天尔污水快速分析仪

产品简介：全自动BOD测定仪天尔污水快速分析仪采用15通道全自动检测，批量水样自检检测，8寸彩色触摸屏，内置打印机，测量速度快，多液路全自动智能切换，自动恒温流通式微生物电极法，全自动快速测定水中BOD，8分钟出结果，性能稳定、操作方便、测量准确、符合国家环保总局有关行业标准，测试方法编入《水和废水分析方法》第四版，且列为HJ/T86-2002微生物传感器快速测定的标准方法。

适用范围：可广泛用于环境监测站、高等院校、城市污水处理及各类地表水、工业废水中BOD快速检测。

技术参数：

1. 测量项目：生物化学需氧量（BOD）
2. 进样器：全自动TE-15自动进样器
3. 测量原理：流通式微生物电极法
4. 测量范围：2-4000mg/L
5. 环境温度：5-40
6. 进样方式：全自动进样装置
7. 测量时间：8min
8. 测量误差：5%（11次测量标准相对偏差）

9. 自检：仪器具有自检错误报警功能
10. 测量方式：全自动智能切换待测水样、标准样、清洗液
11. 样品体积：50mL
12. 测量数量：自动15样本检测
13. 恒温方式：自动脉冲式恒温控制系统
14. 通讯接口：USB RS-232
15. 生物膜寿命：不开封质保一年，活化后使用30天以上
16. 自动供氧：防液体渗透自动供氧设计
17. 数据存储：100万条存储数据
18. 软件环境：专用水质检测软件
19. 数据传输：仪器具有数据传输功能
20. 清洗方式：全自动清洗
21. 整机尺寸：长530x宽360x高200
22. 电源：AC220V,50HZ
23. 显示：8寸彩色液晶触摸屏
24. 打印方式：内置打印机