

## 35% 50% 过氧化氢出口，出口工业级双氧水，FOB CIF均可

产品名称	35% 50% 过氧化氢出口，出口工业级双氧水，FOB CIF均可
公司名称	石家庄鑫隆威化工有限公司
价格	1800.00/吨
规格参数	双氧水HS:2847000000 双氧水UN:2014 双氧水CAS:7722-84-1
公司地址	石家庄市新华区西三庄大街256号
联系电话	0311-80662695 13785119911

## 产品详情

专注双氧水出口十五年，危包商检齐全，可FOB，CIF，专业装箱加固

危险性类别：第5.1类氧化剂。

燃烧爆炸危险：本品助燃，具强刺激性。

应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。7.操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿聚乙烯防毒服，戴氯丁橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与还原剂、活性金属粉末接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30。保持容器密封。应与易（可）燃物、还原剂、活性金属粉末等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

