

ZS60硬齿面减速机 硬齿面减速机 桥星减速机

产品名称	ZS60硬齿面减速机 硬齿面减速机 桥星减速机
公司名称	河北桥星减速机制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市吴桥县城104国道北立交桥北200米
联系电话	13582702933 13582702933

产品详情

无论是硬齿面减速机还是二次包络蜗轮副，先进合理的设计、高精度的制造、组装、的性能检测保证外，正确的装配才是保证齿轮箱长寿命、工作的重要环节[[2]。就目前的情况来看，二次包络蜗轮副的安装主要靠我厂装配人员自行装配到设计人员设计的箱体里，蜗轮蜗杆的啮合质量主要由装配人员的经验及素质决定，影响蜗轮付使用寿命的人为因素较突出。采用硬齿面减速机则不存在齿轮的装配问题，对于安装的考虑主要在于设计阶段，比如:如何定心定位、如何防止油泵油管的干涉、如何保证机架的安装尺寸等，基本上像一般的部件安装即可。在安装的便利性上来看，硬齿面减速机有的优势。

河北桥星减速机制造有限公司以雄厚的技术力量，大型先进精良的生产加工设备，硬齿面减速机，采用新工艺和优质的检测设备，成功开发了**系列上万种规格的减速机，广泛应用于冶金、矿山、起重、运输、化工、造纸等机械工业各部分的减速装置。

- 1、高速轴转速不大于1500转/分。
- 2、齿轮传动圆周速度不大于20米/秒。
- 3、工作环境温度为-40 ° C~45 ° C，如果低于0 ° C，启动前润滑油应预热至0 ° C以上，本减速机可用于正反两个方向运转。

五．油的更换

换油时要等待减速机冷却下来无燃烧危险为止，但仍应保持温热，因为完全冷却后，油的粘度增大，放油困难。(注意：要切断传动装置电源，防止无意间通电！)

五．油的更换

换油时要等待减速机冷却下来无燃烧危险为止，但仍应保持温热，因为完全冷却后，油的粘度增大，ZQ650硬齿面减速机，放油困难。(注意：要切断传动装置电源，防止无意间通电！)

五．油的更换

换油时要等待减速机冷却下来无燃烧危险为止，ZS60硬齿面减速机，但仍应保持温热，zq硬齿面减速机，因为完全冷却后，油的粘度增大，放油困难。(注意：要切断传动装置电源，防止无意间通电！)

ZS60硬齿面减速机-硬齿面减速机-桥星减速机由河北桥星减速机制造有限公司提供。河北桥星减速机制造有限公司在减速机、变速器这一领域倾注了诸多的热忱和热情，桥星减速机一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：胡经理。