

四川有机硅耐热漆

产品名称	四川有机硅耐热漆
公司名称	成都市豪士漆业有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	豪士丹顿:柔韧性：1 HS-00:抗冲击：50 成都:附着力：1
公司地址	成都市武侯区武科东一路15号3栋2单元7层706号
联系电话	028-60222296 13808051677

产品详情

四川有机硅耐热漆，四川有机硅耐热漆价格，四川有机硅耐热漆生产厂家，四川有机硅耐热漆国家标准，四川有机硅耐热漆施工工艺流程，四川有机硅耐热漆技术标准

W61-500有机硅耐热漆

一、组成

W61-500有机硅耐热漆是改性的有机硅树脂液、铝粉耐热材料组成，耐500 以上的高温。

W61-500有机硅耐热漆具有良好的抗氧化耐腐蚀性。

W61-500有机硅耐热漆主要用于涂覆处于高温及腐蚀性化工大气环境下的设备，如发动机外壳、烟囱、排气管、烘箱、锅炉等。

- 1、使用前将漆液搅拌均匀，可用有机硅专用稀剂调整施工粘度.稀释剂用量10%。
- 2、表面处理要求:除锈达到Sa2.5级或St3级.
- 3、施工方法好用喷涂，漆膜厚度适宜，过薄遮盖不住，过厚时在耐热过程中易脱落，该产品为常温干

燥，如烘干则效果更好，设备露天施工涂层不宜长期放置，当工件受热时涂膜硬度可达H以上。

4、涂装厚度:喷涂.刷涂一道的干膜厚度为25 μm ,涂层薄的耐高温性能和导热性能好,涂装厚的防腐性能好,一般干膜控制在50-80 μm 。

5、理论涂布消耗量:为3-5 m^2/Kg 。干膜厚度约：30-50 $\mu\text{m}/\text{道}$ 。

6、除特别说明的涂料，一般应在5-40度之间施工，当环境对湿度大于85%时应禁止施工。

1、包装: 涂料铁桶密封包装。每桶净重25kg。

2、属易燃品,贮存于远离火源的通风处,存放温度不得高过40℃,切忌碰撞。

3、有效期为一年,超过有效期,经检验合格后方可使用。

附：技术指标

项 目

指 标

漆膜颜色及外观

银灰，漆膜平整

粘度（涂-4粘度计）s

40-70

固体含量%

34

干燥时间，h

2

柔韧性，mm

3

冲击，kg.cm

35

附着力，级

耐水性（浸于蒸馏水中24h,取出放置24h后观察）

漆膜外观不变

耐油性（浸于GB1787-79RH-75汽油中24h，取出放置1h后观察）

漆膜不起泡，不变软

耐热性（500-550 3h测冲击性能）

15

耐冷热交变10个循环（550）

涂层完好，不生锈

涂料发货范围：

四川成都达州巴中广元南充广安遂宁德阳绵阳内江泸州自贡宜宾眉山乐山阿坝雅安凉山
攀枝花甘孜资阳江西南昌九江宜春新余萍乡吉安赣州抚州鹰潭上饶景德镇江苏苏州无锡南京
镇江南通泰州扬州盐城淮安宿迁徐州连云港安徽合肥阜阳亳州淮北淮南宿州蚌埠滁州六安安庆
巢湖马鞍山铜陵芜湖宣城池州黄山山东威海烟台青岛潍坊东营滨州淄博德州济南莱芜聊城泰安
临沂济宁菏泽枣庄日照山西大同阳泉朔州忻州吕梁晋中长治临汾运城晋城太原河南郑州洛阳
开封商丘安阳鹤壁濮阳新乡焦作济源三门峡许昌平顶山南阳漯河周口驻马店信阳河北石家庄
邯郸邢台保定衡水沧州廊坊张家口唐山秦皇岛承德黑龙江哈尔滨牡丹江鸡西双鸭山七台河
佳木斯鹤岗伊春绥化大庆齐齐哈尔黑河大兴安岭吉林长春吉林市延边白山
通化辽源四平松原白城辽宁沈阳大连铁岭抚顺阜新朝阳葫芦岛锦州
盘锦营口鞍山辽阳本溪丹东湖南长沙常德张家界湘西怀化邵阳永州郴州
岳阳益阳娄底湘潭衡阳株洲湖北武汉咸宁黄石鄂州黄冈孝感天门荆州
荆门随州襄樊宜昌十堰恩施潜江仙桃神农架
北京上海重庆天津浙江宁波温州嘉兴湖州绍兴金华舟山台州丽水杭州衢州福建福州
厦门三明莆田泉州漳州南平龙岩宁德广东广州惠州东莞深圳中山佛山肇庆云浮阳江江门茂名
湛江汕尾揭阳汕头潮州河源韶关清远珠海广西南宁桂林来宾柳州河池百色贺州
梧州贵港玉林北海钦州防城港崇左陕西西安咸阳汉中安康商洛渭南延安
榆林铜川宝鸡杨凌贵州贵阳遵义铜仁黔东南自治州黔南自治州黔西南自治州
安顺六盘水毕节云南昆明丽江大理怒江楚雄保山德宏临沧昭通曲靖普洱西
双版纳玉溪红河文山迪庆甘肃兰州嘉峪关酒泉张掖金昌武威白银临夏自治州甘南自治州
庆阳平凉天水定西陇南宁夏银川中卫中宁石嘴山灵武吴忠盐池县同心县海原县西吉县彭阳县
泾源县固原内蒙古呼和浩特阿拉善鄂尔多斯巴彦卓尔盟包头乌兰察布盟锡林郭勒赤峰呼伦贝尔
兴安盟通辽海拉尔呼伦贝尔盟乌海青海西宁海东自治区海北自治州海南自治州黄南自治州
玉树自治州果洛自治州海西自治州新疆乌鲁木齐吐鲁番克拉玛依哈密地区西藏拉萨那曲昌都阿里
海南海口三亚