

压力表连接软管 高压软管 宁津宏翔聚氨酯制品

产品名称	压力表连接软管 高压软管 宁津宏翔聚氨酯制品
公司名称	宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县
联系电话	13053484085 13053484085

产品详情

- 1、微型高压软管两端可任意选定接头的连接形式。
- 2、用户欲订购一端是快换式接头，其接头螺纹为M16，另一端是直接接压力表，高压软管，其接口螺纹为M14×1.5，通径为3mm，软管长度为1.5m的软管总成，订货型号是：HFH2-P1-3-P-1.5。
- 3、订购直接接压力表形式的软管总成时，若用户需要带压力表，则要在订单上说明压力表的量程及表径等。

压力表连接线测压软管接头总成接头用大功率扣压机扣压，使接头与油管紧密结合，防止泄油；耐高压，使用寿命长测压软管63MPA耐压，DN3耐酸碱耐腐蚀。多种型号规格可选择测压软管可接受非标定制，长度可定制，接头种类可定制。耐高温耐低温测压软管耐寒耐热，使用的温度范围可以在-40 ~100，压力表连接软管，在此温度范围内可以连续使用。

压力测试高压测压软管长度是非常重要的，在确定测压软管的长度时，我们常常不能很好地完成这项工作，液压系统高压软管，使得高压软管在工作条件下经常由于长度不确定而引起这样或其他问题。例如，管道系统中使用的高压软管太长，会产生较大的流体阻力等。因此，确定高压软管的长度是一项非常重要的工作。鹅颈管作为补偿器的长度取决于路径的大小。在管道系统中，如果补偿器不够，可以使用两个或三个。如果受到空间位置条件的限制，就不可能安装大量补偿器，可以选择复合结构。

压力表连接软管-高压软管-宁津宏翔聚氨酯制品(查看)由宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司提供。压力表连接软管-高压软管-宁津宏翔聚氨酯制品(查看)是宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。同时本公司还是从事超高压水切割软管，超高压水射流软管，超耐磨清洗软管的厂家，欢迎来电咨询。

