

泉州西门子PLC模块变频器供应商采购

产品名称	泉州西门子PLC模块变频器供应商采购
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司总部
价格	4800.00/件
规格参数	品牌:西门子 货期:现货 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15021292620 15021292620

产品详情

泉州西门子PLC模块变频器供应商采购

西门子交换机模块 西门子伺服电机代理商
西门子逻辑控制模块

不同性能级别的 7 种标准 CPU：

CPU 1511-1 PN

CPU 1513-1 PN

CPU 1515-2 PN

CPU 1516-3 PN/DP

CPU 1517-3 PN/DP

CPU 1518-4 PN/DP

CPU 1518-4 PN/DP MFP

特性

CPU 1511-1 PN

CPU 1513-1 PN

CPU 1515-2 PN

CPU 1516-3 PN/DP

CPU 1517-3 PN/DP

CPU 1518-4 PN/DP

CPU 1518-4 PN/DP MFP

程序用工作存储器，集成 150 KB

数据用工作存储器，集成 1.5 MB

装载存储器 通过 SIMATIC 存储卡插入
显示器对角尺寸 3.45 cm

命令执行时间 0.06 s
位运算

字运算 0.072 s

定点运算 0.096 s

浮点运算 0.384 s

位存储器、定时器、计数器 各 2048
S7 计数器/定时器 任何数量（仅受工作存储器的限制）
IEC 计数器
IEC 定时器

位存储器 16 KB

I/O 地址范围

输入 32 KB（存储在过程映像中的所有输入）

输出 32 KB（存储在过程映像中的所有输出）

运动控制

运动控制资源的数量	800
集成接口 PROFINET IO IRT	1 x PN IO IRT (2 端口交换机)
PROFINET RT	-
PROFINET PROFIBUS OPC UA DA (数据访问)	1 x PN (Gbit) 1 x DP (需要 RT 许可证)
服务器	
客户机	
方法 + 合作伙伴技术数据	
报警和条件 Web 服务器	

应用

具有不同性能级别的 7 款标准 CPU 可用于 SIMATIC S7-1500 :

CPU 1511-1 PN:适用于对程序范围和处理速度具有中等要求的应用，通过 PROFINET IO 进行分布式组态。

CPU 1513-1 PN:适用于对程序范围和处理速度具有中等要求的应用，用于通过 PROFINET IO 进行分布式组态。

CPU 1515-2 PN:适用于对程序范围和处理速度具有中等/较高要求的应用，通过 PROFINET IO 进行分布式组态。第二个配备单独 IP 地址的集成 PROFINET 接口可用于连接更多 PROFINET IO RT 设备，用于高速通信中作为 I 设备，又或者用于网络隔离。

CPU 1516-3 PN/DP : 适用于对程序范围和处理速度具有较高要求的应用，用于通过 PROFINET IO 和 PROFIBUS DP 进行分布式组态。第二个配备单独 IP 地址的集成 PROFINET 接口可用于连接更多 PROFINET IO RT 设备，用于高速通信中作为 I 设备，又或者用于网络隔离。

CPU 1517-3 PN/DP : 适用于对程序范围、联网和处理速度具有很高要求的应用，用于通过 PROFINET IO 和 PROFIBUS DP 进行分布式组态。第二个配备单独 IP 地址的集成 PROFINET 接口可用于连接更多 PROFINET IO RT 设备，用于高速通信中作为 I 设备，又或者用于网络隔离。

CPU 1518-4

PN/DP：适用于在程序范围和网络方面具有极高要求的应用，且满足处理速度方面的极高要求。通过 PROFINET IO 和 PRIFIBUS DP 可实现分布式组态。PROFINET IO 接口 X2 可用于连接更多 PROFINET IO RT 设备，或在快速通信中用作 I 设备。PROFINET 接口 X3 便于以 1 Gbps 的速度进行数据传输。附加的集成 PROFINET 接口，具有单独的 IP 地址，可用于网络分离等。

CPU 1518-4 PN/DP MFP:适用于在程序作用域、联网能力和处理速度方面有非常高要求的应用场合，以及适用于对处理速度有高要求的应用场合。通过 PROFINET IO 和 PRIFIBUS DP 可实现分布式组态。PROFINET IO 接口 X2 可用于连接更多 PROFINET IO RT 设备，或在快速通信中用作 I 设备。PROFINET 接口 X3 便于以 1 Gbps 的速度进行数据传输。附加的集成 PROFINET 接口，具有单独的 IP 地址，可用于网络分离等。CPU 1518-4 PN/DP MFP 能够执行由 C/C++ 语言创建的程序。

泉州西门子PLC模块变频器供应商采购
泉州西门子PLC模块变频器供应商采购