

云南氯化橡胶面漆

产品名称	云南氯化橡胶面漆
公司名称	成都市豪士漆业有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	豪士丹顿:柔韧性：1 HS-101:抗冲击：50 成都:附着力：1
公司地址	成都市武侯区武科东一路15号3栋2单元7层706号
联系电话	028-60222296 13808051677

产品详情

云南氯化橡胶面漆，云南氯化橡胶面漆价格，云南氯化橡胶面漆生产厂家

，云南氯化橡胶面漆施工工艺流程，云南氯化橡胶面漆国家标准

HS-101型氯化橡胶重防腐涂料

1前言

这是成都市豪士漆业有限责任公司在引进技术的基础上研制生产的高科技产品。它是以氯化橡胶为主要

成膜基料，加入中外公认的长寿型氯磺化聚乙烯橡胶、耐候、耐腐蚀介质颜填料、特种添加剂、助剂、溶剂等，经先进工艺制成的高固体分单组分耐候专用重防腐涂料。

2适用范围

适用于严重腐蚀环境中的钢结构和混凝土结构的长效防腐，常见的有：

化工设备方面，酸碱盐贮槽和贮罐、尿素、硝铵造粒内外壁，化肥联碱系统、煤气柜、天然气设施等

。

受化工大气腐蚀的设施方面，化工建筑、水泥墙面、钢架、桥梁、化工管线、涂装车间、电镀车间等的防腐涂层。

能源设施方面，石油开采、炼油系统建筑与设备、输油管线、煤矿设施等的防护。

3主要特点

3.1耐蚀能力强。集氯化橡胶与氯磺化聚乙烯橡胶的优点于一体，抗霉菌性好，渗透率低，防腐性能好，配套性极强，与底漆、面漆的结合力好，单独作面漆的保色性与耐光性优，耐稀碱、矿物油和耐海水均

好。

3.2 耐候性能好。在户外长期曝晒后，稳定性好，涂层物化性能变化小，抗老化性能优。

3.3 成膜厚，污染轻。涂装一道就可形成干膜厚度55m左右，不仅可以减少施工道数，缩短工程周期，减少工程造价，而且溶剂挥发少，环境污染轻。

3.4 维修方便，施工简单。可以直接在牢固的涂层上施工，重涂性好，单组分，干燥速度快，施工工艺简单，不受场地环境限制，采用通用施工方法，常温就可固化成膜。

4 技术参数

项目

技术参数

检测标准

底漆

面漆

在容器中的状态

搅拌混合后，无硬块，呈均匀状态

混合性

能均匀混合

施工性

刷涂无障碍

60° 镜面光泽

商定

GB/T9754-2007

粘度 (涂-4杯, 23) , s

70

GB/T1723-1993

细度, m

60

50

GB/T1724-1979

固体含量, %

55

GB/T1725-2007

表面干燥时间 (23) , h

0.5

GB/T1728-1989

实际干燥时间 (23) , h

6

漆膜外观

铁红色, 平整

各色, 平整

附着力（划格间距1mm），级

2

GB/T9286-1998

耐弯曲性，mm

3

GB/T6742-1986

耐盐水性（5%NaCl，23℃，7d）

5d不起泡，不脱落，不生锈

7d不起泡，不脱落，不生锈

GB/T1763-1979

耐碱性（5%NaOH，23℃，7d）

-

2d不起泡，不脱落，不生锈

耐中性盐雾性

120h不起泡，不脱落，不生锈

GB/T1771-1991

a. 试验时间可根据使用混合的要求进行商定。

5 施工方法

5.1 开桶搅拌：打开桶后将涂料彻底搅拌至桶底无沉积物无色差即可涂覆。

5.2表面处理要求：涂装金属表面时，喷砂、抛丸除锈达到国准Sa2.5级，保持表面干燥、无油污、灰尘等异物，并在4小时内涂装；涂装混凝土时，须在涂装前风干至水份 8%，且将表面清理干净。

5.3 施工注意：

避免在强烈的光照射下和炎热的夏天野外施工，禁止在雨天、下雪天、雾天施工。

涂装间隔时间为：15 以上时，5小时；0~15 时，8小时；-20~0 时，12小时。

5.4涂装厚度：高压无气喷涂、有气喷涂一道，干膜厚度约55 μ m左右，手工涂刷一道，厚度约50 μ m，总涂层厚度好控制在150 μ m以内，且好用作中间漆和面漆。

5.5理论消耗量：如果不考虑实际施工时的涂装环境、涂装方法、涂装技术、表面状况及结构、形状、表面积大小等的影响，一般消耗底漆量约为0.20kg/m²。

5.6 涂装建议：

为使涂层平整，好采用高压无气喷涂，在无高压无气喷涂条件下，可用空气喷涂、手工刷漆或辊涂；

在刷涂和辊涂时，为防止拉丝和起泡，好刷子和辊筒不要来回移动；

为防止咬底，好在上道涂层实干后再涂下一道，且尽量用喷涂方式。

5.7 稀释剂用量：一般不需要稀释，若涂料确实太稠，可适量添加HS-101型涂料专用稀释剂清洗。

5.8 工具清洗：可用氯化橡胶漆专用稀释剂清洗。

6包装贮存

6.1 包装：铁桶密封包装，每桶净重20kg，每桶稀释剂净重15kg。

6.2 贮存和运输：属易燃品，贮存于远离火源的通风阴凉干燥处。切忌碰撞。

6.3 有效期为一年，超过有效期，经重新检验合格后仍可使用。

7卫生与安全

7.1施工场所应提供足够的通风，避免吸收溶剂挥发气体和漆雾，皮肤与五官不得接触本品，以防中毒，如接触应用大量水清洗，再用适宜的洗涤剂或肥皂和水清洗并酌情就医。

7.2施工现场应采取可靠的安全防范措施，禁止一切火星、明火，严禁吸烟。

涂料发货范围：

湖北武汉咸宁黄石鄂州黄冈孝感天门荆州荆门随州襄樊宜昌十堰恩施潜江仙桃神农架广西南宁桂林来宾

柳州河池百色贺州梧州贵港玉林北海钦州防城港崇左陕西西安咸阳汉中安康商洛渭南延安榆林铜川宝鸡

杨凌贵州贵阳遵义铜仁黔东南自治州黔南自治州黔西南自治州安顺六盘水毕节云南昆明丽江大理怒江楚

雄保山德宏临沧昭通曲靖普洱西双版纳玉溪红河文山迪庆甘肃 兰州 嘉峪关 酒泉 张掖 金昌 武威 白银

临夏自治州 甘南自治州 庆阳 平凉 天水 定西 陇南 宁夏 银川 中卫 中宁 石嘴山 灵武 吴忠 盐池县 同心县

海原县 西吉县 彭阳县 泾源县 固原 内蒙古 呼和浩特 阿拉善 鄂尔多斯 巴彦卓尔盟 包头 乌兰察布盟

锡林郭勒赤峰 呼伦贝尔 兴安盟 通辽 海拉尔 呼伦贝尔盟 乌海 青海 西宁 海东自治区 海北自治州

海南自治州 黄南自治州 玉树自治州 果洛自治州 海西自治州 新疆 乌鲁木齐 吐鲁番 克拉玛依 哈密地区

西藏 拉萨 那曲 昌都 阿里 海南海口 三亚四川 成都 达州 巴中 广元 南充 广安 遂宁 德阳 绵阳 内江 泸州

自贡 宜宾 眉山 乐山 阿坝 雅安 凉山 攀枝花 甘孜 资阳 江西南昌 九江 宜春 新余 萍乡 吉安 赣州 抚州 鹰潭

上饶 景德镇北京上海重庆天津浙江宁波温州 嘉兴 湖州 绍兴 金华 舟山 台州丽水 杭州 衢州 福建 福州 厦门

三明 莆田 泉州 漳州 南平 龙岩 宁德广东广州 惠州 东莞 深圳 中山 佛山 肇庆 云浮 阳江 江门 茂名 湛江 汕尾

揭阳 汕头 潮州 河源 韶关 清远 珠海 江苏 苏州 无锡 南京 镇江 南通 泰州 扬州 盐城 淮安 宿迁 徐州 连云港

安徽 合肥 阜阳 亳州 淮北 淮南 宿州 蚌埠 滁州 六安 安庆 巢湖 马鞍山 铜陵 芜湖 宣城 池州 黄山 山东

威海 烟台 青岛 潍坊 东营 滨州 淄博 德州 济南 莱芜 聊城 泰安 临沂 济宁 菏泽 枣庄 日照 山西 大同 阳泉

朔州 忻州 吕梁 晋中 长治 临汾 运城 晋城 太原 河南 郑州 洛阳 开封 商丘 安阳 鹤壁 濮阳 新乡 焦作

济源 三门峡 许昌 平顶山 南阳 漯河 周口 驻马店 信阳 河北 石家庄 邯郸 邢台 保定 衡水 沧州 廊坊 张家口

唐山 秦皇岛 承德 黑龙江 哈尔滨 牡丹江 鸡西 双鸭山 七台河 佳木斯 鹤岗 伊春 绥化 大庆 齐齐哈尔 黑河 大兴

安岭 吉林 长春 吉林市 延边 白山 通化 辽源 四平 松原 白城 辽宁 沈阳 大连 铁岭 抚顺 阜新 朝阳 葫芦岛 锦州 盘锦 营

口 鞍山 辽阳 本溪 丹东 湖南 长沙 常德 张家界 湘西 怀化 邵阳 永州 郴州 岳阳 益阳 娄底 湘潭 衡阳 株洲