

带应急电源防爆照明配电箱

产品名称	带应急电源防爆照明配电箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	加工定制:是 型号:BXMD 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

带应急电源防爆照明配电箱订货须知

型号举例：如BXM（D）53-8/25K200XX常规配置为德力西或正泰元件（需其它元件另请说明），8回路25A带总开关200A下进线下出线的防爆照明动力配电箱

如BXM（D）52-6/16XX常规配置为德力西或正泰元件（需其它元件另请说明），6回路16A不带总开关，下进线下出线的防爆照明动力配电箱

可按客户要求订做。所以用户在订货时，须注明配电箱的回路数、回路电流及断路器的极数，若带总开关则需注明开关电流及极数，并注明进出线口方向、数量、大小。若照明、动力及漏电等混配时，则需提供配电电气系统图，并注明是IIB级还是IIC级的。

防爆照明配电箱主回路额定电流：63-100A

防爆动力配电箱主回路额定电流：63-250A

防爆照明配电箱支路开关配置：1P或2P

防爆动力配电箱支路开关配置：2P或3P

二、带应急电源防爆照明配电箱 按技术要求可定做各种规格适用环境及用途：

1.1区、2区危险场所；

2. A、 B、 C类爆炸性气体环境。

3. 适用于21区，22区可燃性粉尘环境。

4. 广泛应用于石油、化工、海上平台、码头等危险场所。在交流50HZ、电压至380V的线路中作动力或照明支路的分合之用，并具有过载、短路保护功能。

三、产品特点

1. 防爆配电箱外壳采用ZL102铝合金压铸或钢板焊接成型，表面高压静电喷塑，不锈钢外露紧固件；

2. 本产品为复合型，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构；

3. 内装高分断小型断路器或塑壳式断路器。有DZ47、C65、CM1可供选择；

4. 具有过载短路保护功能，可根据要求增加漏电保护等功能；

5. 断路器外设操作手柄，操作灵活，防爆性能可靠；

6. 钢管或电缆布线均可；

7. 具体功能及外形可根据用户要求特制。

8. 户外使用可加装防雨罩或防护柜。