

南阳酒泉三门峡有机硅耐高温漆首选成都捷宇涂料公司

产品名称	南阳酒泉三门峡有机硅耐高温漆首选成都捷宇涂料公司
公司名称	成都祥和伟业化工有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	包装:20 附着力:1 型号:JY70-501
公司地址	成都双流工业园
联系电话	028-86037284 13060061426

产品详情

有机硅耐高温漆

一、组成

成都捷宇涂料有限公司生产的有机硅耐高温漆是改性的有机硅树脂液、铝粉耐热材料组成，可耐200-900以上的高温。

有机硅耐高温漆具有良好的抗氧化耐腐蚀性。

有机硅耐高温漆主要用于涂覆处于高温及腐蚀性化工大气环境下的设备，如发动机外壳、烟囱、排气管、烘箱、锅炉等。

- 1、使用前将漆液搅拌均匀，可用有机硅专用稀剂调整施工粘度.稀释剂用量10%。
- 2、表面处理要求:除锈达到sa2.5级或st3级.
- 3、施工方法最好用喷涂，漆膜厚度适宜，过薄遮盖不住，过厚时在耐热过程中易脱落，该产品为常温干燥，如烘干则效果更好，设备露天施工涂层不宜长期放置，当工件受热时涂膜硬度可达h以上。
- 4、涂装厚度:喷涂.刷涂一道干膜厚度为25 μ m,涂层薄的耐温性能和导热性能好,涂装厚的防腐性能好,一般干膜控制在50-80 μ m。
- 5、理论涂布消耗量:为3-5m²/kg。干膜厚度约：30-50 μ m/道。
- 6、除特别说明的涂料，一般应在5-40度之间施工，当环境对湿度大于85%时应禁止施工。

- 1、包装: 涂料铁桶密封包装。每桶净重25kg。
- 2、属易燃品,贮存于远离火源的通风处,存放温度不得高过40℃,切忌碰撞。
- 3、有效期为一年,超过有效期,经检验合格后方可使用。

附：技术指标

项 目	指 标
漆膜颜色及外观	银灰，漆膜平整
粘度（涂-4粘度计）s	40-70
固体含量%	34
干燥时间，h	2
柔韧性，mm	3

冲击, kg.cm	35
附着力, 级	2
耐水性 (浸于蒸馏水中24h,取出放置24h后观察)	漆膜外观不变
耐油性 (浸于gb1787-79rh-75汽油中24h,取出放置1h后观察)	漆膜不起泡,不变软
耐热性 (700-800 3h测冲击性能)	15
耐冷热交变10个循环 (800)	涂层完好,不生锈

成都捷宇涂料有限公司企业的目标是透过专业多元化,专业规模化的发展道路,把精力集中在水性工业涂料、重防腐涂料、特种涂料、地坪涂料的专业领域,并在专业领域里做深、做透、做强,精益求精,与专业领域里其它独领风骚的企业建立广泛的联盟,共同为顾客提供持续满意的产品与服务,实现持久的双赢! 公司销售服务电话:18981775767,服务座机电话:028-86037284.

地区名称:北京上海重庆天津浙江宁波温州嘉兴湖州绍兴金华舟山台州丽水杭州衢州福建福州厦门三明莆田泉州漳州南平龙岩宁德广东广州惠州东莞深圳中山佛山肇庆云浮阳江江门茂名湛江汕尾揭阳汕头潮州河源韶关清远珠海江苏苏州无锡南京镇江南通泰州扬州盐城淮安宿迁徐州连云港安徽合肥阜阳亳州淮北淮南宿州蚌埠滁州六安安庆巢湖马鞍山铜陵芜湖宣城池州黄山山东威海烟台青岛潍坊东营滨州淄博德州济南莱芜聊城泰安临沂济宁菏泽枣庄日照山西大同阳泉朔州忻州吕梁晋中长治临汾运城晋城太原河南郑州洛阳开封商丘安阳鹤壁濮阳新乡焦作济源三门峡许昌平顶山南阳漯河周口驻马店信阳河北石家庄邯郸邢台保定衡水沧州廊坊张家口唐山秦皇岛承德黑龙江哈尔滨牡丹江鸡西双鸭山七台河佳木斯鹤岗伊春绥化大庆齐齐哈尔黑河大兴安岭吉林长春吉林市延边白山通化辽源四平松原白城辽宁沈阳大连铁岭抚顺阜新朝阳葫芦岛锦州盘锦营口鞍山辽阳本溪丹东湖南长沙常德张家界湘西怀化邵阳永州郴州岳阳益阳娄底湘潭衡阳株洲湖北武汉咸宁黄石鄂州黄冈孝感天门荆州荆门随州襄樊宜昌十堰恩施潜江仙桃神农架广西南宁桂林来宾柳州河池百色贺州梧州贵港玉林北海钦州防城港崇左陕西西安咸阳汉中安康商洛渭南延安榆林铜川宝鸡杨凌贵州贵阳遵义铜仁黔东南自治州黔南自治州黔西南自治州安顺六盘水毕节云南昆明丽江大理怒江楚雄保山德宏临沧昭通曲靖普洱西双版纳玉溪红河文山迪庆甘肃兰州嘉峪关酒泉张掖金昌武威白银临夏自治州甘南自治州庆阳平凉天水定西陇南宁夏银川中卫中宁石嘴山灵武吴忠盐池县同心县海原县西吉县彭阳县泾源县固原内蒙古呼和浩特阿拉善鄂尔多斯巴彦卓尔盟包头乌兰察布盟锡林郭勒赤峰呼伦贝尔兴安盟通辽海拉尔呼伦贝尔盟乌海青海西宁海东自治州海北自治州海南自治州黄南自治州玉树自治州果洛自治州海西自治州新疆乌鲁木齐吐鲁番克拉玛依哈密地区西藏拉萨那曲昌都阿里海南海口三亚四川成都达州巴中广元南充广安遂宁德阳绵阳内江泸州自贡宜宾眉山乐山阿坝雅安凉山攀枝花甘孜资阳

江西南昌九江宜春新余萍乡吉安赣州抚州鹰潭上饶景德镇