

推荐重庆昆明环氧煤沥青重防腐涂料由成都捷宇油漆厂生产

产品名称	推荐重庆昆明环氧煤沥青重防腐涂料由成都捷宇油漆厂生产
公司名称	成都祥和伟业化工有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	包装:20 附着力:1 型号:JY60-302
公司地址	成都双流工业园
联系电话	028-86037284 13060061426

产品详情

四川环氧煤沥青漆生产/成都环氧煤沥青漆批发/重庆环氧煤沥青漆价格

环氧煤沥青重防腐涂料

一 组成 四川成都捷宇涂料有限公司生产的环氧煤沥青重防腐涂料由环氧树脂、湿法研磨玻璃磷片、煤焦油沥青、助剂及有机溶剂等组成，乙组份为固化剂。它是在传统环氧煤沥青涂料的基础上，加入长寿型氯磺化聚乙烯橡胶，耐蚀性的颜填料、助剂等，经先进工艺制备而成的双组分长效重防腐涂料

二 适用范围 环氧煤沥青重防腐涂料适用于永久性或部分浸于水下的钢结构、化工厂、污水处理池、炼油厂的埋地管道和内壁防腐；埋设水泥结构、煤气柜内壁、煤矿矿井支架、矿山井下设施和海洋码头设施、冷却水塔内壁、供水、供气管道、石油管道等的防腐处理。 **三 主要特点** 1

互穿网状防腐层。

环氧煤沥青重防腐涂料通过防腐性能优异的氯磺化聚乙烯橡胶对传统的环氧煤沥青的改性，使之固化后形成介于环氧树脂链和橡胶链之间的互穿网状防腐涂层，具有吸水率低，耐水性好，耐微生物侵蚀能力强，抗渗透能力高的特点。 2

防腐综合性能优。

环氧煤沥青重防腐涂料由于采用了防腐性能优异的橡胶改性，使涂层的物理机械性能、电绝缘性能、耐磨性能、耐杂散电流性能、耐热、耐温性能等更佳。

3 **一次成膜厚。** 环氧煤沥青重防腐涂料溶剂含量低，一次成膜厚，施工道数少。 **四 技术指标**

项 目	指 标	检测
在容器中的状态	搅拌混合后，无硬块，呈均匀状态	
混合性	能均匀混合	
施工性	喷涂无障碍	
干燥时间，h	24	gb/t 172
涂膜的外观	涂膜外观正常	
适用期，h	3	
耐弯曲性，mm	10	gb/t 674
耐冲击性，cm	30	gb/t 173
不挥发物含量，%	60	gb/t 172
环氧树脂的检验	存在环氧树脂	gb/t 288
冷热交替试验（经受-20 与80 冷热交替三个循环）	漆膜无异常	gb/t 288
耐碱性1）[浸于naoh溶液5(w/v)%],168h	漆膜无异常	gb/t 927
耐酸性2）[浸于h2so4溶液5(w/v)%],168h	漆膜无异常	gb/t 927
耐挥发油性（浸于石油醚/甲苯=8/2），48h	漆膜无异常	gb/t 927
耐油性（浸于煤油），168h	漆膜无异常	gb/t 334
耐湿热性[温度（47±1），相对湿度（96±2）%]，120h	不起泡，不剥落，不生锈	gb/t 174

1) 铝粉漆无耐碱性要求。 2) 铝粉漆无耐酸性要求

五 施工方法 1 配制方法：将涂料彻底搅拌至桶底无沉积物，然后按涂料:固化剂为10:1(重量比)的比例加入专用固化剂并搅拌均匀，熟化10分钟后开始使用。

2 表面处理要求：钢铁结构要求达到除锈标准sa2.5级，或采用手工除锈，要求达到无油、无锈、无异物，干燥清洁，除锈后的钢铁基体表面须在4小时内涂装底漆

3 施工注意点：施工时，须注意天气和温度的变化，雨、雾、雪天或相对湿度大于80%时，不宜施工。

如果需要用玻璃布进行加强处理，玻璃布的厚度最好为0.1mm或0.12mm，经纬度密度为12×10根/cm²或12×12根/cm²规格的脱脂无碱或中碱玻璃布，受潮的玻璃布应烘干后才能使用。如果要进行厚涂施工时，以不流淌为宜，配制时不要加入稀释剂。4 理论涂布消耗量：如果不考虑实际施工时的涂装环境、涂装方法、涂装技术、表面状况及结构、形状、表面积大小等的影响，一般消耗量为0.20kg/m²，如果需用玻璃布，则每道漆的消耗量为0.25kg/m²。

5 稀释剂用量：若涂料确实太稠，可加入环氧煤沥青涂料专用稀释剂，其用量为5~10%。

6 工具清洗：用环氧煤沥青涂料专用稀释剂即可清洗。

7 涂层养护：最后一道面漆涂装完工后，环境温度在10℃以上时，须自然固化7~10天，才能投入使用。

六 包装贮存 1 包装：涂料铁桶密封包装，每桶净重20kg，固化剂和稀释剂每桶净重15kg。2

贮存和运输：属易燃品，贮存远离火源的通风阴凉干燥处，存放温度不高于40℃。切忌碰撞、雨淋。

3 有效期为一年，超过有效期，经重新检验合格后仍可使用。

成都捷宇涂料有限公司是四川涂料、水性丙烯酸聚氨酯漆、水性玻璃器皿釉、水性丙烯酸烘烤漆、耐酸防腐涂料、耐碱防腐涂料、铝合金轮毂烤漆、钢圈漆、氟橡胶重防腐涂料、防盗门水性漆、耐酸碱重防腐涂料、耐强酸防腐涂料、耐强碱防腐涂料、耐强酸强碱耐高温防腐涂料、凉凉胶隔热漆、低温玻璃酒瓶烤漆、聚氨酯防腐涂料、环氧防腐涂料底漆面漆、环氧富锌底漆、水性无机富锌底漆、地坪漆、环氧云铁中间漆、耐高温有机硅重防腐涂料、环氧红丹重防腐底漆、环氧沥青防腐涂料、(防)导静电重防腐涂料、环氧煤沥青防腐涂料、氯磺化聚乙烯防腐涂料、高氯化聚乙烯涂料、环氧铁红重防腐底漆、有机硅耐热漆、耐碱耐酸橡胶重防腐涂料、氟凝防水涂料、环氧玻璃鳞片防腐涂料、乙烯基酯玻璃鳞片涂料、丙烯酸防腐涂料、脂肪族聚氨酯重防腐涂料、丙烯酸聚氨酯重防腐涂料、氟碳漆、玻璃漆、乙烯磷化底漆、氯化橡胶重防腐涂料专业制造商和供应商。

吉林市 延边 白山 通化 辽源 四平 松原 白城 辽宁 沈阳 大连 铁岭 抚顺 阜新 朝阳 葫芦岛 锦州 盘锦 营口 鞍山 辽阳 本溪 丹东 湖南 长沙 常德 张家界 湘西 怀化 邵阳 永州 郴州 岳阳 益阳 娄底 湘潭 衡阳 株洲 湖北 武汉 咸宁 黄石 鄂州 黄冈 孝感 天门 荆州 荆门 随州 襄樊 宜昌 十堰 恩施 潜江 仙桃 神农架 广西南宁 桂林 来宾 柳州 河池 百色 贺州 梧州 贵港 玉林 北海 钦州 防城港 崇左 陕西 西安 咸阳 汉中 安康 商洛 渭南 延安 榆林 铜川 宝鸡 杨凌 贵州 贵阳 遵义 铜仁 黔东南自治州 黔南自治州 黔西南自治州 安顺 六盘水 毕节 云南 昆明 丽江 大理 怒江 楚雄 保山 德宏 临沧 昭通 曲靖 普洱 西双版纳 玉溪 红河 文山 迪庆 甘肃 兰州 嘉峪关

酒泉 张掖 金昌 武威 白银 临夏自治州 甘南自治州 庆阳 平凉 天水 定西 陇南 宁夏 银川 中卫 中宁
石嘴山 灵武 吴忠 盐池县 同心县 海原县 西吉县 彭阳县 泾源县 固原 内蒙古 呼和浩特 阿拉善 鄂尔多斯
巴彦卓尔盟 包头 乌兰察布盟 锡林郭勒 赤峰 呼伦贝尔 兴安盟 通辽 海拉尔 呼伦贝尔盟 乌海 青海 西宁
海东 自治区 海北自治州 海南自治州 黄南自治州 玉树自治州 果洛自治州 海西自治州 新疆 乌鲁木齐
吐鲁番 克拉玛依 哈密地区 西藏 拉萨 那曲 昌都 阿里 海南海口 三亚 四川 成都 达州 巴中 广元 南充 广安
遂宁 德阳 绵阳 内江 泸州 自贡 宜宾 眉山 乐山 阿坝 雅安 凉山 攀枝花 甘孜 资阳 江西南昌 九江 宜春 新余
萍乡 吉安 赣州 抚州 鹰潭 上饶 景德镇