

消防联动防爆控制箱

产品名称	消防联动防爆控制箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	加工定制:是 型号:B XK 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

消防联动防爆控制箱适用范围

- 1、适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；
- 2、适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；
- 3、适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；
- 4、适用于温度组别为T1—T6的环境；
- 5、适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染设施等爆炸性危险环境。

技术参数

防爆标志: Exd T6、*Exd BT6、*Exed CT6

额定电压：AC220AC380/50Hz

额定电流：20A

防护等级：IP54、*IP55、*IP65

防腐等级：WF1

壳体采用铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑；

接线端子采用增安型专用接线端子，接线方便、牢固可靠，并且根据电流大小有多种规格可供用户任意选配；

进线口方向可根据用户要求确定，并可根据用刻要求直接配装BDM系列电缆夹紧密封接头；

进出线口螺纹可特制，可制成公制螺纹，NPT螺纹等形式；

增安型外壳可根据用户要求采用不锈钢制作，用户如有要求请注明。

安装与维修

1安装前应检查铭牌上的技术数据是否与实际使用情况相符；

2检查所有紧固件是否有松动现象，如有松动应加以紧固；

3接线箱的内外接地必须良好可靠；

4安装时需将电缆穿过密封圈、金属垫圈、用压紧螺母压紧，保证密封及电缆不得松动，不使用的接线口应用密封圈和金属垫片加以封堵；