

消防联动防爆照明动力配电箱

产品名称	消防联动防爆照明动力配电箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	2100.00/台
规格参数	加工定制:是 型号:BXMD 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

适用范围：

- 1、适用于爆炸性气体环境的1区、2区场所；
- 2、适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区场所；
- 3、适用于 A、 B、 C级危险性气体环境；
- 4、适用于温度组别为T1 ~ T6的环境；
- 5、适用于T1-T6/5/4组温度组别u
广泛用于石油开采、炼油、化工、等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所。

产品特点

- 1、壳体采用铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑；以下材质可定做：钢板/不锈钢/工程塑料。
- 2、接线端子采用增安型专用接线端子，接线方便、牢固可靠，并且根据电流大小有多种规格可供用户任意选配；
- 3、进线口方向可根据用户要求确定，并可根据用刻要求直接配装BDM系列电缆夹紧密

封接头；

- 4、进出线口螺纹可特制，可制成公制螺纹，NPT螺纹等形式；
- 5、增安型外壳可根据用户要求采用不锈钢制作，用户如有要求请注明。

消防联动防爆照明动力配电箱安装与维修

- 1、安装前应检查铭牌上的技术数据是否与实际使用情况相符；
- 2、检查所有紧固件是否有松动现象，如有松动应加以紧固；
- 3、防爆接线箱的内外接地必须良好可靠；
- 4、安装时需将电缆穿过密封圈、金属垫圈、用压紧螺母压紧，保证密封及电缆不得松动，不使用的接线口应用密封圈和金属垫片加以封堵。

箱体采用复合型防爆结构，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及接线箱采用增安型结构。

具有过载、短路、缺相、漏电保护功能。

所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质

可根据用户要求定制。