

全自动浓缩水浴氮吹仪12孔

产品名称	全自动浓缩水浴氮吹仪12孔
公司名称	成都杰玛仪器有限公司
价格	3888.00/台
规格参数	
公司地址	四川省成都市青白江区凤祥大道868号
联系电话	18880452462

产品详情

本产品为全自动水浴氮吹浓缩仪,此产品是公司研发的全自动触屏操控型脱离手动操作，用法简单，易上手，大大增加了实验效率，效果更佳，也省去了很多人工操作的麻烦，无需人工值守方便快捷。它适用于各高校，研究所，企业工厂，实验室等领域。

产品特征：

- 1、气流吹扫轨迹及缓冲设计：可加速溶剂蒸发浓缩、防止溶剂喷溅损失；
- 2、工作参数设置、控制和实时显示：主要工作参数：氮吹压力、水浴温度和工作时间，均可按需设置。
- 3、氮吹气流压力稳定、恒定：仪器自带自动调压装置，气流压力可自动控制并保持恒定，不受工作通道（样品）突然开启、关闭或数量的影响；
- 4、样品无污染影响：所有气路及相关器件均采用经过验证的零污材料，避免样品受到来自仪器的污染；

全自动氮气浓缩仪：

型号：JM-AUTO-12S

1.技术参数要求

1.1 7英寸大液晶触摸屏

- 1.2 样品数量：同时浓缩处理1-12个样品；
- 1.3 样品瓶体积：50或150mL；
- 1.4 终点检测：每一个工作通道均配有专门的光学传感器，自动、独立地检测终点；
- 1.5 终点体积：可定容的体积分别为1.0mL、0.5mL或近干（~0.1mL，适当延长吹扫时间亦可将溶剂吹干），不同规格的浓缩瓶可以同时交叉使用；
- 1.6 水浴温度：室温-95（±0.5）；
- 1.7 全自动氮气浓缩仪氮吹时间：0-9999s；
- 1.8 气体压力：氮吹工作气压，0~0.1MPa（压力间隔变化为0.01MPa）；
- 1.9 外接氮气压力范围：0.2~0.8MPa；外接允许*大气压，1.0MPa；
- 1.10 气体消耗量：*大吹扫气压（0.1MPa）下，每通道约500mL/min（约17cfm）；
- 1.11 定容灵敏度：十级可调，保证不同颜色或透光度的溶剂的浓缩定容更为准确；
- 1.12 控制方式：用户可根据实际情况，自行选用手动方式或智能方式控制吹扫终点；
- 1.13 报警提示：仪器在开盖、浓缩完成、水浴水量或氮气压力不足时，均会自动报警提示；
- 1.14 杆长28cm，缸体采用钢管制造有高承压、高光洁度的优点且防止漏气
- 1.15 可实现手机无线连接，通过APP远程控制系统参数
- 1.16 内置循环风机系统，无需占用通风窗，确保无挥发物泄漏
- 1.17 尺寸，650 × 450 × 308mm（W × H × D）±5mm；