

矿用防突风门专为预防煤矿瓦斯突出

产品名称	矿用防突风门专为预防煤矿瓦斯突出
公司名称	济南东山矿用设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:济南东山
公司地址	济南市槐荫区张庄路72号
联系电话	0531-89004695

产品详情

矿用防突风门每道是由两扇正向风门和两扇反向风门组成。正向风门和反向风门平时都处于关闭状态，能承受较大压力，方便行人通过。正反向风门可采用闭锁装置，实现两组正风门相互闭锁，也可安装风门自动控制系统，实现矿用防突风门自动控制功能。

矿用防突风门主要特点：开启力小，实用方便；人车过后，风门能自动关闭；双向隔风，漏风量小；关闭平稳；防腐、防潮、防燃、强度大 两道正向风门之间可实现闭锁；系统简单，易维护。

矿用防突风门就是矿井下施工面突发瓦斯突出时，起到隔离作用，预防突出时瓦斯逆流进入进风巷道，把突发情况控制在被隔离的范围内。矿用防突风门打个比方就好比咱们平时遇到的双开门电梯。运输巷反向防护风门目前是非常理想的一种防突反向风门，矿用防突反向风门须严谨设计调节风窗。施工巷道进风侧必须设置至少两道防突反向风门,其间距不小于4米。

矿用防突风门也叫煤矿防瓦斯突出风门，有手动和气动两种，因该风门安装位置比较特殊，一般不建议用电控液压或纯电动自动控制开闭，而是采用纯气控气动开闭或手动开闭的方式。