

国标30特工字钢规格尺寸厚度

产品名称	国标30特工字钢规格尺寸厚度
公司名称	上海勇诚新材料科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼（注册地址）
联系电话	18616718059 15026577926

产品详情

特30工字钢是专为LDA型单梁起重机特定的专用工字钢，一般书籍里面没有相关数据。具体参数如下：

高 $h=300$ ，宽 $b=128$ ，筋 $d=12$ ，腿 $t=20$

截面积 $A = 82.4$ ，理论重量 $q = 64.6$ ，惯性矩 $I_x=11800$ ， $I_y=704$

内圆弧半径 $r=12$ ，端圆弧半径 $r_1=6$ ，抗弯模量 $W_x=787$ ， $W_y=110$ ；回转半径 $i_x=12$ ， $i_y=2.92$

4、30特工字钢是为葫芦式起重机设计的工字钢,下翼缘加厚,便于葫芦跑车在上运行。

30特工字钢是为葫芦式起重机设计的工字钢,下翼缘加厚,便于葫芦跑车在上运行。

40C工字钢400*146*14.5*16.5 每米重量80.1KG 宝得/日照

45A工字钢450*150*11.5*18 每米重量80.4KG 宝得/日照

45B工字钢450*152*13.5*18 每米重量87.4KG 宝得/日照

45C工字钢450*154*15.5*18 每米重量94.5KG 宝得/日照