

BXMD8050防爆防腐照明动力配电箱

产品名称	BXMD8050防爆防腐照明动力配电箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	3100.00/台
规格参数	加工定制:是 型号:BXMD 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

BXMD8050防爆防腐照明动力配电箱适用范围

1. 适用于性气体环境1区、2区危险场所；
2. 适用于IIA、IIB、IIC级性气体环境；
3. 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；
4. 适用于温度组别为T1-T6的环境；
5. 适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、车间、仓库等性危险环境；

BXMD8050防爆防腐照明动力配电箱

是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上，构成低压配电装置。正常运行时可借动手动或开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数，还可对某些电气参数进行调整，对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发、配、变电所中。

适用范围

产品特点：

- 1、本产品为隔爆型结构，铸铝合金或者钢板焊接、不锈钢外壳，表面静电喷塑；
- 2、内装高分断小型断路器或塑壳断路器、交流真空接触器、电动机保护器、电压表等元件，具有过载、短路、欠压、缺相、漏电等保护功能。
- 3、配电箱内部导线采用OT接线端子冷压接，并穿有套管进行绝缘处理，接线端子采用专用带防松瓦垫紧固，确保电气性能的稳定性，接线端子上有明确的进出线编号或标识。
- 4、配电箱内装主要元件为施耐德产品，(开关)小型断路器为C65N系列(具有过载及短路保护功能)；交流接触器为LC1系列，热继电器为LR2系列。也可按客户需求安装其它品牌断路器等。其余元件如：指示灯、按钮、仪表等元件，为防爆元件，防爆性能及电气性能可靠。