

离心空压机

产品名称	离心空压机
公司名称	上海冠客机械有限公司
价格	100000.00/台
规格参数	
公司地址	上海市宝山区南大路77号
联系电话	02166508013

产品详情

三星空压机

三星离心机 三星离心空压机三星离心压缩机 三星 三星三星离心式空压机 三星离心式压缩机
三星离心式空气压缩机 三星中国 离心空压机 离心压缩机 离心式空压机 离心式空气压缩机

压缩机组技术要求

压缩机主机

机壳：铸造蜗壳式(机壳、空气流道等内表面均作防蚀处理，涂料耐酸碱不易脱落，寿命25年以上)

叶轮：每级叶轮整体铣制（17-4PH不锈钢,作115%超速试验）

三元流后弯叶片（按照航空动力学原理设计,寿命25年以上）

扩压器:不锈钢整体铣制（SUS304）

叶轮前盖：整体式，表面Sigma涂层处理。

压缩机齿轮系统

齿轮箱

材料：GCD400 (KS-D-4301)

型式：水平剖分式结构

轴承盖：与轴承箱盖一体

齿轮润滑方式：喷油雾

油封：迷宫密封

气封：迷宫密封

齿轮

质量等级：AGMA13级

种类：单向斜齿轮

结构：

大齿轮：锻造合金钢 (SCM440)，齿面渗碳后精磨

小齿轮：锻造合金钢（SACM645），齿面渗碳后精磨

三星空压机

三星离心机 三星离心空压机 三星离心压缩机 三星总代理 三星中国总经销 三星离心式空压机
三星离心式压缩机 三星离心式空气压缩机 三星中国 离心空压机 离心压缩机 离心式空压机
离心式空气压缩机

轴承

高速齿轮轴承:五块可倾瓦,自动调心,水平剖分结构,表层巴氏合金。

大齿轮轴承：

四瓣锥面轴颈止推轴承，碳钢，表层巴氏合金。

压缩机底座

整体底座有足

足够的刚度和强度，能支撑压缩机主机、电机、润滑系统，冷却系统及随机控制柜等设备，能有效控制和消除各设备的共振，设备能抗地震基本烈度7度。

压缩机进口调节和出口放散

进口用电动无级连续调节导叶和气动无级连续调节气动放散阀。

放散阀出口配置有放散消音器。

联轴器

不锈钢齿式联轴器，并带安全防护罩,便于维护保养。

中间冷却器

中间和后冷却

器采用拆卸和清洗方便的水走管内、气走管外的直管式换热器结构，水管及翅片采用海军铜材料，作防腐处理，设计使用寿命为15年以上。

三星空压机

三星离心机 三星离心空压机 三星离心压缩机 三星 三星三星离心式空压机 三星离心式压缩机
三星离心式空气压缩机 三星中国 离心空压机 离心压缩机 离心式空压机 离心式空气压缩机

每个中间冷却器都装有气水分离器，并带机械排水阀。

冷却器空气流道内表面均作防蚀处理(Kovynyl Wash Primer
)，确保空气不受污染，压缩机运行可靠。冷却器壳体制造商具有中国劳动部颁发的有效资质证书。