

# (DMDM) 6631 聚酯薄膜聚酯纤维非织布柔软复合材料

产品名称	(DMDM) 6631 聚酯薄膜聚酯纤维非织布柔软复合材料
公司名称	许昌格瑞斯特绝缘材料有限公司
价格	22.00/公斤
规格参数	
公司地址	许昌新许管委会曹庄
联系电话	18337422037

## 产品详情

### 产品说明：

该产品是由两层聚酯薄膜两层聚酯纤维非织布涂以粘合剂，经轧光而成的四层柔软复合材料，简称DMDM。产品颜色：白色厚度：0.25mm以上（包括0.25mm）宽度：1000mm盘带5mm宽以上切片：最大为1000mm\*980mm

### 产品特点：

产品具有良好的机械强度、介电性能和较高的耐热性能（B级）。

### 产品用途：

是Y系列电机的定型绝缘材料，可用作中小型电机的槽绝缘、相间匝间和层间绝缘、衬垫绝缘以及变压器层间绝缘。适合于手工下线工艺。

### 技术参数：

序号	指标名称	单位	指标值		
1	标称厚度	mm	0.25	0.30	0.35

2	标称厚度偏差		mm	± 0.040 ± 0.050	± 0.040 ± 0.050	± 0.050 ± 0.070
3	个别值		mm	850		
4	击穿电压	常态	kv	10	10.5	11
		热度130 ± 2 °		8	8.5	9
		受潮24h后		7.5	8	8.5
5	体积电阻率	常态	m · m	106	105	103
		热度130 ± 2 °				
		受潮24h后				
6	拉伸强度	纵向	N/10mm宽	150	170	180
		横向		130	150	170
7	粘接性	热度130 ± 2 °	不分层			
		受潮24h后	不分层			