

德国森泉（ZINSCHE）蓄电池2-OPzV-400 2V400Ah 森泉蓄电池

产品名称	德国森泉（ZINSCHE）蓄电池2-OPzV-400 2V400Ah 森泉蓄电池
公司名称	北京狮克电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:ZINSCHE 型号:2-OPzV-400 容量:2V400AH
公司地址	北京市昌平区顺沙路88号
联系电话	010-56018769 18612657778

产品详情

德国森泉（ZINSCHE）蓄电池2-OPzV-400 2V400Ah 森泉蓄电池

品牌

ZINSCHE/森泉

产品特性

铅酸蓄电池

是否进口

否

产地

德国

化学类型

胶体蓄电池

电压

2V

荷电状态

免维护蓄电池

电池盖和排气栓结构

阀控式密闭蓄电池

额定容量

400AH

外型尺寸

145*206*506mm

产品认证

CE

适用范围

电力，应急电源，太阳能，风能系统等等

主要下游平台

其他

主要销售地区

有可授权的自有品牌

是

可售卖地

全国

类型

应用

型号

2-OPzV-400

德国ZINSCHE电池总部位于德国汉堡，德国ZINSCHE电池在电池生产领域欧美，。经营范围包括各领域AGM铅酸蓄电池、2V-OPZV胶体蓄电池、整流器、逆变器、不间断电源系统、直流变换器、牵引电池用充电机、测量设备、电动机及变压器,产品远销120个和地区.森泉科技（ZINSCHE POWER.）在数据机房、通讯、输配电、能源交通、化工电子、金融、卫生、和海事、风能和太阳能、智能建筑等行业的电

能储备保障领域不懈努力，着力研发，领着欧洲乃至全球的蓄电池储能技术前沿。

德国森泉ZINSCHE蓄电池于2006年进入.在北京设立营销总部.随着公司业务在的不断扩大，将会陆续在国内其他主要城市设立相关网点。

德国ZINSCHE蓄电池OPzV系列设计采用胶体电解质和管状正极板，同时具备了阀控电池（免维护）和开口电池

应用领域：12V系列胶体电池应用于通讯、电力领域中的动力和控制系统，太阳能、风能发电系统，大型UPS和计算机电源及其他直流备用电源等。

性能特点：以气相二氧化硅和多种添加剂制成的硅凝胶，其结构为三维多孔网状结构，可将硫酸吸附在凝胶中，同时凝胶中的毛细裂缝为正极析出的氧到达负极建立起通道，从而实现密封反应效率的建立，使电池全密封、无电解液的溢出和酸雾的析出，对环境和设备。

胶体电池电解质呈凝胶状态，不流动、无泄露，可立式或卧式摆放。板栅结构：极耳中位及底角错位式设计，2V系列正极板底部包有塑料保护膜，可提高蓄电池在工作中的可靠性，合金采用铅钙锡铝合金，负极板析氢电位。正板合金为锡低钙合金，其组织结构晶粒细小致密，性能好，电池具有长使用寿命的特点。隔板采用的胶体电池波纹式PVC隔板，其隔板孔率大，电阻低。

电池槽、盖为ABS材料，并采用环氧树脂封合，确保无泄露。极柱采用纯铅材质，性能好，极柱与电池盖采用压环结构即压环与密封胶圈将电池极柱实现机械密封，再用树脂封合剂粘合，确保了其密封可靠性。

12V全系列电池均具备滤气防爆片装置，电池外部遇到明火无，并将析出气体进行过滤，使其对环境。

胶体电池电解质为凝胶电解质，无酸液分层现象，使极板各部反应均匀，增强了大型电池容量及使用寿命的可靠性。过量的电解质，胶体注入时为溶胶状态，可充满电池内所有的空间。电池在温及过充电的情况下，不易出现干涸现象，电池热容量大，散热性好，不易产生热失控现象。胶体电池凝胶电解质对正极、负极活物质结晶过程产生有益影响，使电池的深放电循环能力好，抗负极硫酸盐化能力增强，使电池在过放电后恢复能力大幅提。 电池使用温度（-30 ~ 50 ），自放电极低