6520/6521聚酯薄膜绝缘纸柔软复合材料

产品名称	6520/6521聚酯薄膜绝缘纸柔软复合材料
公司名称	许昌格瑞斯特绝缘材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	许昌新许管委会曹庄
联系电话	18337422037

产品详情

产品说明：

由聚酯薄膜单面涂以粘合剂并粘贴绝缘纸板（即青壳纸/本色纸）经轧光而成的双面复合材料。产品颜色：青色蓝色本色厚度：0.15mm以上（包括0.15mm）宽度：1000mm盘带5mm宽以上切片：最大为1000mm *980mm

产品特点：

此复合材料具有良好的介电性能和极高的机械强度。

产品用途：

是生产中小型低压异步电机的定型绝缘材料，在E级绝缘材料结构中普遍采用这种复合材料作为槽绝缘、匝间和衬垫绝缘，通常也可用于其他电器。应存放在干燥通风阴凉的地方。

技术参数

序号	指标名称			单位	指标						
1	标称厚度			mm	0.15	0.17	0.20	0.22	0.25	0.27	0.30
2	厚度极限偏差			mm	±0.02	±0.02	±0.03	±0.03	±0.03	±0.03	±0.03
3	标称定量及偏差			g/m²	190±28	215±32	250±38	275±40	310±46	330±50	370±55
4	薄膜标称厚度			mm	0.023						
5	拉伸强度	纵向	不弯折	N/10mm宽	≥135	≥150	≥180	≥190	≥210	≥240	≥
			弯折后		≥80	≥90	≥100	≥110	≥120	≥140	≥
		横向	不弯折		≥80	≥90	≥100	≥110	≥120	≥130	≥
			弯折后		≥60	≥60	≥70	≥75	≥80	≥90	≥
6	伸长率	纵向	不弯折	%	≥2		≥3				
			弯折后		—		—				
		横向	不弯折		≥8		≥10				
			弯折后				—				
7	击穿电压			KV	≥6						
8	常态粘结性			—	不分层						
9	热态粘结性（130±2℃ 10 min）			—	不分层、不起泡、不流胶						
10	温度指数			℃	120						