

清力阻垢剂PTP0100全国总代理

产品名称	清力阻垢剂PTP0100全国总代理
公司名称	天津市津达正源节能环保科技有限公司
价格	5000.00/桶
规格参数	
公司地址	天津市静海环保产业园区
联系电话	13231621604 13231621649

产品详情

美国清力PTP0100,反渗透阻垢剂（8倍浓缩液）【中国总代理】

阻垢/分散剂PTP-0100

买清力PTP0100\PTP2000阻垢剂，就要认准带金属环的，买正品美国原装阻垢剂，就找我们中国总代理，

ZHI-DIAN 1323-1621-604 PTP-0100是一种高效阻垢分散剂，特别适用于金属氧化物、硅以及致垢盐类含量高的溶聚合物。在系统中使用此产品可以降低反渗透(RO)、纳滤(NF)或超滤(UF)系统的设备投资和运行费用，在此

产品特点:

美国陶氏化学公司(Dow. Filmtec)、海德能公司(Hydranautics)、流体公司(Fluid Systems)推荐阻垢剂 在很大
不与铁铝氧化物及硅化合物凝聚形成不溶物 对控制铁、铝及重金属污染物特别有效，进水侧铁的浓度允许
可用于反渗透CA及TFC膜、纳滤膜和超滤膜 极佳的溶解性及稳定性 给水pH值在5-10范围内均有效

使用方法：

PTP-0100的加药剂量是由清力公司提供的专用加药软件，根据水质全分析报告及反渗透系统情况计算确定的。
、硫酸钡、硫酸锶、氢氧化铁、氢氧化铝及硅。可以按照以下公式计算加药箱中应加入PTP-0100浓缩液的体积
 $B \times 1000 \times \times X$ 式中，

U — 应加入浓缩液的体积，升(L) a —
 加药剂量，克/吨 (ppm, g/T) —
 阻垢剂浓缩液密度，公斤/升
 (kg/L)，PTP-0100密度为1.45 1000 —
 单位换算系数，克/公斤(g/kg)

Q — 反渗透给水流量，吨/小时(T/h) V —
 加药箱有效容积，升(L) X —
 加药计量泵实际工作出力，升/小时(L/h) 8 —
 浓缩倍数

理化性质:

	标准溶液	浓缩溶液
外观	澄清无色透明液体	澄清无色透明液体
pH 值	1.5 ± 0.5	2(2%溶液)
比重	1.08 ± 0.05	1.45 ± 0.05
主要成分	含磷小分子有机物	含磷小分子有机物
高温分解产物	正磷酸盐	正磷酸盐

药品包装：

PTP-0100由美国进口时是以8倍浓缩液运交顾客，以节省运输费用及储存占地。每桶(5加仑)浓缩液重27.55公斤
 药软件计算出的加药量均为标准溶液的用量。

保质期：

PTP-0100物化性质稳定，可长期保存，保质期为两年。