

厦门冷库制作，漳州冷库，宁德海鲜库，库板，

产品名称	厦门冷库制作，漳州冷库，宁德海鲜库，库板，
公司名称	厦门冰峰制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门湖里区中埔11001号（厂房一楼）
联系电话	0592-5131860 15960251889

产品详情

厦门冰峰制冷设备有限公司设计、制作各种大、中、小型冷藏库、冷冻库、保鲜冷库，物流冷库、药品储藏库及各种超低温冷库、实验性冷库、恒温库、防爆冷库等、包括组合拼装式冷库和土建冷库。工程内容包括：制冷系统安装、库板安装、调试使用、维修保养等工程。

一、温度范围：

保鲜库: 库温一般为0 ~ 5

冷藏库: 库温一般为 - 15 ~ - 18

低温库: 库温一般为 - 22 ~ - 25

速冻库：库温一般为 - 30 以下

二、库板围护结构

冷库保温板选择：

冷库保温板表面有不锈钢、彩涂钢板、玻璃钢板三种，材料分聚胺脂冷库板，聚苯乙烯冷库板，供用户选择。

冷库尺寸：

可按用户尺寸要求安装组合，小型活动冷库几吨，大型冷库可达上万吨，同时可任意隔间，不同规格都可组合。

三、制冷工艺形式

根据组合冷库吨位大小，食品工艺要求，采用氟里昂系统及乙二醇间接冷却系统等。

氟里昂直接蒸发系统：

制冷工质为氟里昂(R22、R134a、R404a)，主要用于小型组合冷库，自动化程度高。设备采用美国丹佛斯Danfoss、美国谷轮Copeland全封闭涡旋压缩机组及德国比泽尔Bitzer半封闭压缩机组。

乙二醇间接冷却系统：

全自动控制简单、方便，通过乙二醇溶液小温差换热，可减小食品干耗，特别适用于需气调的水果、蔬菜贮藏。设备采用中低温螺杆乙二醇机组等设备；具有节能、稳定、高效。

直接蒸发式制冷主机

乙二醇载冷制冷主机

四、库内室内换热设备

有吊顶式冷风机和铝排管可供选择；

排管库

冷风机

五、电气控制

可以为冷库提供手动，自动控制方案。全自动控制可实现制冷设备自动运行，设备自动增减载，冷库温度，介质温度，自动控制，自动融霜，自动故障报警和分析，自动控制冷凝压力等等。组合式冷库控制基本上可达到无人职守。