

OX-600小型氧气监测仪

产品名称	OX-600小型氧气监测仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:理研 型号:OX-600小型氧气监测仪 功能:小型氧气监测仪
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

OX-600小型氧气监测仪

特征：内置压力修正传感器，因此指示值几乎不会因气压变化而发生变动对应不同的工作状态，LCD画面将显示为绿色、橙色、红色，辨识度良好配合使用环境，可从“AC电源规格”“DC电源规格”及“干电池规格”中进行电源的选择可利用选配的远程传感器实现较长距离为20m的远距离测定符合JIS T 8201:2010（用于测定缺氧指数的氧气测定仪器）中规定的要求事项用途：用于防止研究室、仓库、隧道、无尘室、地下室等环境中的缺氧事故的发生

产品类别	固定式
类型	智能型检测部
检测对象气体	氧气
检测原理	隔膜伽伐尼电池式
检测范围	0 ~ 25.0vol% 或 0 ~ 50.0vol%
报警设定值	检测范围为0 ~ 25.0vol%的情况下1st : 19.0vol% 2nd : 18.0vol% 检测范围为0 ~ 50.0vol%的情况下1st : 18.0vol% 2nd : 25.0vol%
检测方式	扩散式或远程监测方式
报警种类	气体报警/故障报警
报警内容	指示灯亮灯/蜂鸣器/内容显示
电源	AC100V ± 10% 或 DC24V ± 10% 或 干电池（5号碱性干电池 × 2节）
连续使用时间	约1年（无报警、无背光灯亮灯时） 干电池规格的情况
外形尺寸重量	仪器本体：约80(W) × 120(H) × 35.5(D)mm 远程传感器：约40(W) × 96(H) × 35.5(D)mm
使用时的温湿度范围	-10 ~ +40 90%RH以下（无结露）

