

重庆西安贵州昆明环氧防静电地坪面漆价格由成都捷宇涂料厂生产

产品名称	重庆西安贵州昆明环氧防静电地坪面漆价格由成都捷宇涂料厂生产
公司名称	成都祥和伟业化工有限公司
价格	1.00/1
规格参数	包装:20 附着力:1 型号:JY40-203
公司地址	成都双流工业园
联系电话	028-86037284 13060061426

产品详情

四川环氧防静电地坪漆生产/成都环氧防静电地坪漆施工/重庆环氧防静电地坪漆销售/贵州环氧防静电地坪漆价格

环氧防静电地坪面漆

一 适用范围

四川成都捷宇涂料有限公司生产的环氧防静电地坪面漆适用于须保持高度清洁、耐压、耐蚀的地坪与壁面，如办公楼、gmp药厂、食品厂、医院、电子厂、一般厂房、仓库等。

二 主要特点

- 1涂层均匀，颜色和光泽均匀一致。
- 2耐磨、耐洗刷、抗冲击、防尘、防滑、耐油、耐碱、防水性能优良。
- 3颜色丰富多彩，装饰性能好。
- 4中涂漆可用刮板刮抹，面漆可采用刷涂、滚涂、喷涂、镘刀镘平等施工方法。

三 主要指标

序号	项目	指标
		防静电面漆
1	在容器中状态	搅拌混合后，无硬块，呈均匀状态
2	固体含量，%	50
3	粘度（23℃），s	50
4	细度， μm	—
5	表面干燥时间（23℃），h	3
6	实际干燥时间（23℃），h	24
7	耐磨性（750g/500r），g	0.03
8	耐冲击性，cm	40
9	耐弯曲性，mm	3
10	附着力（划格法），级	1
11	硬度，	hb
12	耐水性	2d，不起泡，不脱落
13	耐油性（120#汽油）	—
14	耐碱性（10%naoh）	48h，不起泡，不脱落
15	耐盐水性（3%nacl）	—

四 施工方法

1 配制方法

使用前先将甲组分搅拌均匀，并按面漆甲组分:乙组分=3:1（重量比）配制，搅拌均匀后按表3比例加入填料，用大功率慢速搅拌机充分搅拌均匀，施工时在1小时内用完。

2 施工条件

相对湿度 85%，施工温度 5℃，涂装间隔时间为12~24h。

3 施工方法

滚涂第一遍面漆：将面漆调配好后，用滚涂方法将地坪均匀滚涂一遍。滚涂第二遍面漆：施工方法与滚涂第一遍面漆相同。

4 为保持涂层最终固化效果和促使涂层干燥，在施工过程中和施工结束后，须保持良好通风。

5 理论消耗量：如果不考虑实际施工时的涂装环境、表面状况与地坪结构、施工表面积大小的影响，涂装面漆一道厚度50~70 μm时，一般涂料消耗量200g/m²；涂装中涂环氧砂浆1mm左右时，一般中涂消耗量为300g/m²。

五 施工安全要求

- 1 须避免吸入溶剂挥发气，眼睛、皮肤不得接触本产品；
- 2 施工时须保持充足的通风；
- 3 远离火星和明火，包装如果已开封，应尽快用完；
- 4 注意包装上的安全标签。

六 包装

- 1 涂料采用铁桶密封包装或塑料桶包装，每桶净重20kg，每桶固化剂净重15kg，每桶稀释剂净重15kg

2 贮存和运输：属易燃品，贮存于远离火源的通风阴凉干燥处，切忌碰撞，严禁与水接触。

3 有效期为一年，超过有效期，经重新检验合格后仍可使用。

技术、购买咨询:

四川成都捷宇涂料有限公司

联系人：张先生 手机：13060061426

<http://www.cdffq.com>

1、我们在提供地坪涂料的同时并为客户提供免费技术指导、技术方案设计、地坪工程的包工包料一条龙服务。2、我们在提供重防腐涂料的同时并为客户免费进行涂料配套选型和技术指导、防腐工程的包工包料一条龙服务。3、本公司和本人从事地坪事业多年，秉承为客户提供优质服务和优质产品的同时，为广大客户诚心服务。