

# hdpe自粘胶膜防水卷材销售 华春防水 珠海自粘胶膜防水卷材

产品名称	hdpe自粘胶膜防水卷材销售 华春防水 珠海自粘胶膜防水卷材
公司名称	山东省寿光市华春防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东寿光台头农行营业大楼北临
联系电话	13468480688 13468480688

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东省寿光市华春防水材料有限公司

自粘胶膜防水卷材是以树脂类高分子（EVA、LDPE、HDPE、ECB等）片材为主体防水材料，在防水高分子防水卷材上覆自粘胶膜的高分子自粘防水卷材。产品性能优越，那为什么说自粘胶膜防水卷材厂家即将迎来“革命”呢？下面小编为大家详细分析。

建材绿色化之所以升至国家行动，珠海自粘胶膜防水卷材，与我国环境保护和节能减排政策有关。近年来，建材工业单位增加值耗能严重，氮氧化物和粉尘排放总量削减任务加大，使建材工业成为资源能源消耗高、污染物排放总量大、产能严重过剩的“生态透支大户”。而绿色建材恰恰能在生产和使用过程中，起到节能、减排、安全、便利和可循环的作用。

绿色建材有了一个全新的定义：“具有在全生命期内减少对自然资源消耗和生态环境影响的建材产品”。同时，该方案还认为：促进建材绿色化，不仅可使建材工业强身健体，加快绿色建材与绿色建筑两大产业间的融合发展，还能提高建筑和住宅品质，预铺高分子自粘胶膜防水卷材，进而拉动绿色消费、引导绿色发展、改善人居环境。这是一个的搭配，hdpe自粘胶膜防水卷材销售，一场在产业融合中的双赢，所以说，自粘胶膜防水卷材厂家即将迎来“革命”。

自粘胶膜防水卷材注意事项

- 1、操作人员必须经培训才能上岗
- 2、施工过程中下雨或下雪时，应做好已铺卷材防护工作。
- 3、严禁穿钉鞋人员进入卷材施工现场，施工过程要特别注意现场保护，施工现场严禁吸烟。
- 4、铺贴卷材严禁在雨天、雪天、五级及以上大风中施工，自粘胶膜、自粘胶带冷施工粘结的环境气温不宜低于5（卷材存放、施工及施工完毕的24h内保持的温度）。
- 5、搭接边失去粘结力或者搭接带没有密封好，要用胶带将搭部位盖住并压实，或者加热搭接边增强搭接边的粘结力并将其压实形成一个整体。
- 6、两幅卷材长向自粘胶膜搭接时，应注意粘接面清洁，搭接后辊压搭接边要用力，才能保证良好的粘结。
- 7、浇筑结构混凝土时不得损伤防水层，混凝土应在卷材安装结束后40天内完成。

高分子卷材是一种高 j i 卷材，一般采用单层防水体系，预铺高分子自粘胶膜防水卷材批发，适合于一些防水等级要求较高、维修施工不便的防水工程。下面介绍下高分子防水卷材的施工要求：

- 1、基层应平整、干燥、清洁，不得有酥松、起砂、起皮现象。
- 2、在施工前应将基层清扫干净，并铲除异物。
- 3、将防水卷材完全摊在基层上，以松弛片材的应力。用XAN-01基层胶按用量涂抹于基层和片材表面，待胶粘剂基本不粘手时，平整铺贴、压实。
- 4、在铺贴第二卷卷材时，应在一卷重叠的边缘处突出100mm，不涂XAN-01基层胶，按3的要求将片材铺贴在基层上，以此完成整个铺设工作，在铺设时，能猛力拉紧防水卷材。
- 5、基层铺贴完成后，用溶剂擦洗搭接部位，充分干燥后用XAN-02搭接胶涂于接缝两面，待胶充分干燥后，再涂第二遍，待胶干至不粘手后，用滚轴压平、压实。
- 6、施工时应注意防火，地下室密闭施工现场必须配备良好的通风设备设施方可施工。

hdpe自粘胶膜防水卷材销售-华春防水-珠海自粘胶膜防水卷材由山东省寿光市华春防水材料有限公司提供。山东省寿光市华春防水材料有限公司在防水、防潮材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，华春防水一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：孙华荣。同时本公司还是从事聚乙烯丙涤纶防水卷材，聚乙烯丙涤纶防水卷材厂家，聚乙烯丙涤纶防水卷材价格的厂家，欢迎来电咨询。