

广州陶瓷冶金烧结炉 上海韵通测试仪器公司

产品名称	广州陶瓷冶金烧结炉 上海韵通测试仪器公司
公司名称	上海韵通测试仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青浦区外青松公路7548弄588号14楼1层B区153室
联系电话	13681777189 17674672303

产品详情

如何避免使用高温炉的安全隐患

高温炉作为是各种各样实验室里不可或缺的仪器设备，在使用过程中无疑是比较危险的，该如何避免发生事故呢，今天小编就给大家简要的总结下。

- 1、除非是需要做实验，否则尽量避免在高温炉管区内停留。在实验完成后，及时关闭开关，并仔细检查好其他煮酸电源是否关闭，如有发现，立即关掉。
- 2、在使用石英玻璃制品时，陶瓷冶金烧结炉，要小心拿放，避免划破手指或者更为严重的割伤。
- 3、在实验中带好口罩，避免吸入炉子或处理槽中散开的有害气体。
- 4、切忌KCN不可以和酸类化学物质混放，因为两者混合会产生KCN剧毒气体，一旦发现存在安全隐患，及时通知技术人员。

正确的使用箱式炉是对每个人生命安全的保证，洛阳维纳特炉业有限公司希望大家在使用中尽量避免出现以上问题，如果出现问题，不要慌张，沉着应对。

1100 高温炉：本系列高温炉是采用国际上先进技术，自行研制开发的、高节能的新型电炉，采用节能型的陶瓷纤维材料和双层结构，可将外表温度降到常温并使得内腔温度分布均匀，采用40段智能型程序控制器全过程自动控制温度，综合性能指标较高，处于国内领先水平。

备注：我公司可定制各种非标炉，不同炉膛尺寸、不同温度范围内的箱式炉，气氛炉，管式炉，真空炉等。欢迎来电洽谈。

正确使用箱式炉维修规范操作，较高温度1200 不能长时间使用，避免过热，过载运行，严禁防止高温突然升高和断电淬火，以免损坏炉子和电热丝。室内使用，环境温度为-10~40 ° C，周围环境不含导电灰尘，易i燃易i爆物品和气体，以及严重损坏金属的腐蚀性气体，环境的相对湿度不超过85%RH，没有振动和颠簸定期检查电路系统连接的接触是否良好。

广州陶瓷冶金烧结炉-上海韵通测试仪器公司由上海韵通测试仪器有限公司提供。上海韵通测试仪器有限公司位于青浦区外青松公路7548弄588号14楼1层B区153室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前上海韵通在工业锅炉及配件中享有良好的声誉。上海韵通取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。上海韵通全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。