

# 湿纸巾贴标机 纸巾贴标机 丽索机械有限公司

产品名称	湿纸巾贴标机 纸巾贴标机 丽索机械有限公司
公司名称	上海丽索机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青浦区华新镇嘉松中路658号5栋
联系电话	13917429828

## 产品详情

注意事项：1.注意该机的技术参数，尤其是环境条件必须符合要求。2.该机的操作人员必须经过严格培训。3.安装和故障检查必须由人员进行。4.安装之前，先检查各部件是否齐全，以及资料是否完整。5.系统必须可靠接地。6.该机的安全指示必须被严格遵守。7.通电之前，必须仔细检查安装、连接是否正确。8.机器运行时，请勿把手伸到运动部件处，以免夹伤手指。9.严禁在未停机时进行机械拆装，纸巾贴标机供应，在拆开控制箱及传动部件时，必须关掉电源。10.请勿把易于燃物质放在机器上，以免发生事故。11.操作者使用本机时必须确保该机所有运动及带电等部位不会引起事故或人身伤害等危险！

压刷装置：（1）标刷的中心对正标签并且两边对称；（2）标刷垂直于容器表面；（3）压刷横扫容器的重叠间隙为：单个压刷为10mm~15mm，组合压刷为5mm~10mm；（4）清洗刷距离海绵的位置为1mm~2mm。

压瓶头：压瓶头在没有瓶子时应比有瓶子时低20mm。

标站：（1）刮胶板与胶辊的调整：刮胶板与胶辊在整个长度内不能出现间隙，如果有间隙可以通过调整偏心螺栓来调整刮胶板；（2）胶辊与标板的调节：标板与胶辊之间只是相互接触而没有任何压力。间隙过大，标板上胶过多，造成甩胶。间隙过小，接触太紧，会将胶水挤走，标板半边没有胶水。实践证明，标板与胶辊间隙在0.1mm~0.2mm之间为尤佳。可以通过调整胶辊下部的轴承座来实现，湿巾打孔贴标机，必要时对胶辊上部的轴承进行调节。

由于社会上各方面的积极推动和有利的配合，逐步地建立起包装材料、包装印刷、包装机械等生产部门]和与之相适应的科研、设计、情报、教育、学术、管理等组织机构，进而形成了独立完整的包装工业体系，且在整个国民经济中占据着重要地位。1968年，世界包装联盟宣告成立，湿纸巾贴标机，各国的包装行业与学术团体更加发展壮大。根据近几年的统计资料得知，纸巾贴标机，这些国家包装工业的总产值大约占国民经济总产值的2%左右；其中包装机械所占比重虽然不是很大，但发展迅猛，平均每年集合以10%左右的速度增长，现在投产使用的包装机械E已超过千余种，同时包装联合机及自动线的配套设备已与单机等量齐观了。

湿纸巾贴标机-纸巾贴标机-丽索机械有限公司由上海丽索机械有限公司提供。上海丽索机械有限公司位于青浦区华新镇嘉松中路658号5栋。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前丽索机械在贴标机械中享有良好的声誉。丽索机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。丽索机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。